

Karmskrue L8 med skarp spiss for tre og betong

Bruksområde

ESSVE Karmskrue L8 med skarp spiss er beregnet for montering av karmen på innedører i tre, betong, lettbetong, fliser, murstein og hulltegl. Karmskrue L8 gir en fullstendig justerbar montering. Spesialtilpasset for vinduer med 5,9 mm hull. Passer også til 14/5 mm hu


Beskrivelse

Karmskrue L8 er laget av herdet stål med blankforsinket ytterbehandling. Skruen er konstruert for trinn-boret ramme og den er utstyrt med TX-feste / bit, TX25.

Når Karmskrue L8 skrues inn i karmen, griper mothakene under hodet tak i karmen. Justering av karmen gjøres deretter ved at Karmskrue L8 skrues innover eller utover. Montering skjules deretter med ESSVE dekklokk.


Montering gjøres i et moment, skru inn Karmskrue L8 i karm og bakenforliggende materiale. Mothakene under hodet skal presses inn i 5 mm hullet.

Kravet til monteringsdybden er min. 45 mm.




Montering

Montering i betong



Forbor betongen Ø 0,5 mm, med minst 60 mm dybde.

Montering i tre



Montering i tre kan utføres rask. Forboring kreves ikke. Karmskrue L8 maskinskrues direkte i trestenderen.



Tre



Tegl



Betong

Tekniske data

Materiale	Herdet stål
Overflatebehandling	Blankforsinket

Karmskrue L8 med skarp spiss for tre og betong



ESSBOX forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon mm	Borrhull mm	Bits nr	ESSBOX størrelse	Ant/forp	Forp/storp
111112	49399484	6 x 70	9/5	TX25	203	50	8
111114	49399492	6 x 90	9/5	TX25	203	50	8
111116	49399503	6 x 110	9/5	TX25	204	50	6
111118	49399594	6 x 130	9/5	TX25	204	50	6

Småpakk

Art.nr	Dimensjon mm	Borrhull mm	Bits nr	Ant/forp
511263	6 x 70	9/5	TX25	4
511264	6 x 90	9/5	TX25	4
511261	6 x 110	9/5	TX25	4
511262	6 x 130	9/5	TX25	4

Art.nr	NOBB nr	Beskrivelse	Ant/forp
225503	42061206	BOR SDS+ 4SKJ/ÆR 5,0X100/160	1
9995643	29744505	Bits TX25	2