

TD Uglaserte og glaserte overflater

TD Uglaserte og glaserte overflater rengjør og fjerner olje, fettbelegg, gummi- og skoavtrykk eller andre vanskelige flekker på alle typer glaserte og uglaserte fliser, treverk, laminerte benkeplater, børstet stål og oljede teakprodukter.

Blandingsforholdet vil variere

Produktet blandes ut forskjellig etter behov. Ved rengjøring av fliser vil blandingsforholdet være 1:10 eller sterkere. Her skal det virke i 10-20 minutter. På laminerte benkeplater blandes middelet 1:3 eller sterkere, med virketid 2-4 minutter. Børstet stål skal middelet blandes 1:7 eller sterkere.

Ved rengjøring av trykkimpregnerte, oljede terrassegulv og annet treverk eller oljede teak-produkter er blandingsforholdet 1:4 eller sterkere, etter skylling nøytraliseres treverket med TD Dusj & Bad.

Ved bruk av TD Uglaserte og glaserte overflater skal alltid overflatene vaskes og skylles av med rent vann.

Produktet må ikke brukes på ubehandlede aluminiumsprofiler og polert marmor.

Produktblad for TD Uglaserte og glaserte overflater.

Har du spørsmål vedrørende våre produkt kan du ta kontakt for en hyggelig prat her.