



Arbor-Trading A/S

Bygningsplater 1040

Sponplate for gulv

NOBB modulnr. 20004842

FDV-20004842

## 1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende: .....

Prosjekt / adresse: .....

Bruksområde / bygningsdel: .....

## 2. PRODUKTBESKRIVELSE

Arbor Gulv er en 22 mm sponplate med fals på fire sider, og leveres i 2 kvaliteter; standard- og fuktbestandig.

Standard kvalitet brukes når gulv legges etter at bygget er lukket i tørre rom. Fuktbestandig brukes som plattformgulv før montering av vegger og tak på nybygg, og som gulv i våtrom. Alle plater er merket S (sponplatekontrollen), og fuktbestandige plater er i tillegg merket ARBOR FUKTBEST.

Sponplatene har lavt formaldehydinnhold (klasse PI).

Også i sortimentet:

- slissegulv (trinnyltdempende) fuktbestandig 22 mm
- thermogulv for vannbåren varme, std 22 mm eller fuktbestandig 25 mm

### Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.: .....

Fargekode: .....

Kvalitet / sortering / klasse: .....

Overflatebehandling: .....

Vedlegg / dokumentasjon: .....

## 3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale?    NEI            JA            Hvis ja, firma: .....

### Rengjøring og rengjøringsmetoder

Ingen rutiner.

### Ettersyn/kontroll

Ingen rutiner.

### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ingen rutiner.



Arbor-Trading A/S

Bygningsplater 1040

Sponplate for gulv

NOBB modulNr. 20004842

FDV-20004842

#### 4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

**Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger**

Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje.

**Garanti**

-

**Fuktbestandighet**

Standard er ømfintlig overfor fukt.

Fuktbestandig tåler moderate fuktmengder.

**Renholdsvennlighet**

-

#### 5. MILJØPÅVIRKNING

**Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi**

Foreligger ikke.

**Emisjon**

Se HMS-FAKTA.

**Miljømerking**

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

**Kommentarer vedr. miljøpåvirkning**

Arbor Gulv har lavt formaldehydinnhold (klasse Pl).

#### 6. HMS-REFERANSER

*Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.*

*Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.*

*Se HMS-FAKTA.*

*Fuktbestandig plate inneholder Kobberforbindelser (står oppført på SFTs OBS-liste).*

#### 7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Overflatebehandlet trevirke.

Avfallshåndtering: Deponering.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1142 | 0700 | 0600 | \_ \_ \_ \_ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

Øvrige opplysninger

-

#### 8. TEKNISK SERVICE

<b>Produsent/importør</b>	Arbor-Trading A/S
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 945011092 MVA
<b>Postadresse</b>	Arborvn. 10
<b>Postnr. og poststed</b>	8690 Hattfjelldal
<b>Telefon</b>	75185000
<b>E-post</b>	<a href="mailto:arbor@arbor.no">arbor@arbor.no</a>
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.arbor.no">www.arbor.no</a>