



Arbor-Trading A/S

Bygningsplater 1040

Sponplate for gulv

NOBB modulnr. 20004842

FDV-20004842

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende:

Prosjekt / adresse:

Bruksområde / bygningsdel:

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Arbor Gulv er en 22 mm sponplate med fals på fire sider, og leveres i 2 kvaliteter; standard- og fuktbestandig.

Standard kvalitet brukes når gulv legges etter at bygget er lukket i tørre rom. Fuktbestandig brukes som plattformgulv før montering av vegger og tak på nybygg, og som gulv i våtrom. Alle plater er merket S (sponplatekontrollen), og fuktbestandige plater er i tillegg merket ARBOR FUKTBEST.

Sponplatene har lavt formaldehydinnhold (klasse PI).

Også i sortimentet:

- slissegulv (trinnyltdempende) fuktbestandig 22 mm
- thermogulv for vannbåren varme, std 22 mm eller fuktbestandig 25 mm

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.:

Fargekode:

Kvalitet / sortering / klasse:

Overflatebehandling:

Vedlegg / dokumentasjon:

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI JA Hvis ja, firma:

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Ingen rutiner.

Ettersyn/kontroll

Ingen rutiner.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ingen rutiner.



Arbor-Trading A/S

Bygningsplater 1040

Sponplate for gulv

NOBB modulnr. 20004842

FDV-20004842

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger

Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje.

Garanti

-

Fuktbestandighet

Standard er ømfintlig overfor fukt.

Fuktbestandig tåler moderate fuktmengder.

Renholdsvennlighet

-

5. MILJØPÅVIRKNING

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

Foreligger ikke.

Emisjon

Se HMS-FAKTA.

Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning

Arbor Gulv har lavt formaldehydinnhold (klasse Pl).

6. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Se HMS-FAKTA.

Fuktbestandig plate inneholder Kobberforbindelser (står oppført på SFTs OBS-liste).

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Overflatebehandlet trevirke.

Avfallshåndtering: Deponering.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1142 | 0700 | 0600 | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

Øvrige opplysninger

-

8. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Arbor-Trading A/S
Organisasjonsnr.	NO 945011092 MVA
Postadresse	Arborvn. 10
Postnr. og poststed	8690 Hattfjelldal
Telefon	75185000
E-post	arbor@arbor.no
Internettadresse	www.arbor.no