



## 658 SpiroTop

### 1. PRODUKT BESKRIVELSE

Topputluffer med 1/2" innvendig gjenge. Maks 10 bar, 110°C. Brukes på høypunkter i varme og kjøleanlegg. Ved servicearbeider kan luftepunktet plugges med en 1/2" kappe for å hindre innsuging av luft ved nedtapping. Andre materialer, trykk og temperaturer tilgjengelig på forespørsel.

Katalog nr.	AB050
NRF nr.	8562005
Dimensjon:	1/2"
Farge:	Gul / orange
Overflatebehandling:	Messing
Øvrige opplysninger:	20 års garanti



### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

#### **Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Rengjøres med fuktig klut.

#### **Ettersyn/kontroll**

Årlig visuell kontroll for eventuelle skader eller lekkasjer.

#### **Vedlikeholds instruks og -intervall**

1 årlig visuell kontroll for skader og lekkasje.

### 3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

#### **Garanti og vilkår**

## 658 SpiroTop

Jrf. FL-VVS 2016
<b>Fuktbestandighet</b>
Påvirkes ikke av fukt.
<b>Renholdsvennlighet</b>
God
<b>Øvrige opplysninger</b>
Ved servicearbeider kan luftepunktet plugges med en ½" kappe for å hindre innsuging av luft. Andre materialer, trykk og temperaturer tilgjengelig på forespørsel. For å få et helt luftfritt anlegg må du foruten SpiroTop hurtigavlifter også montere SpiroVent mikrobobleutskiller eller Superior vakuumavgasser.

<b>4. TEKNISK SERVICE</b>	
<b>Produsent/importør</b>	Armaturljonsson AS
<b>Postadresse</b>	Berghagan 4
<b>Postnr. og poststed</b>	1405 LANGHUS
<b>Telefon</b>	22 63 17 00
<b>E-post</b>	firmapost@armaturljonsson.no
<b>Internett</b>	<a href="http://www.armaturljonsson.no">www.armaturljonsson.no</a>

## 658 SpiroTop