

NTECH PASSIV YTTERDØRER

Uppdaterad: 2013-03-26

DEFINISJON

I denne deklarasjonen omtales NorDan Ntech Passiv ytterdører.

Alle ytter dørene har samme grunnkonstruksjon.

- ◆ NorDan ytterdører er utadslående som standard. Høyre- eller venstrehengslet.
- ◆ Dørene har som standard to hengsler. De tofløyede dørene har en handikappvennlig ettgrepps kantskåte på sidedøren.
- ◆ Enkelte modeller kan produseres som innadslående dør (kontakt NorDan).

KVALITET/MILJØSIKRING

SP Svensk Provnings - Forskningsinstitut

Kvalitet: ISO 9001

Miljø: ISO14001

TREKVALITET

Furu, finér i standardkvalitet (malingskvalitet).

Krav regler etter SS-EN-ISO.

OVERFLATEBEHANDLING

Utført etter ISO 9001, Dokument nummer AI 129, AI 133.

INNBRUDDSIKRING

NorDan ytterdører leveres med bakkantssikring, sikkerhetssluttstykke og låsekasse i klasse 3.

LYD

Enkle dører har R_w 30 dB som standard.

BESLAG

- Låsekasse: ASSA 410.
- Sluttstykke: ASSA 1487-3.
- Hengsler 2 stk. ASSA 3001.
- Låsning av dør: Standard leveres med innvendig knappvrider och utvendig sylindring d1296.

KARM OG TERSKEL

Lamellimnt karm med fingerskjøting, 56x105 mm.

Karmene leveres forborret i sidekarmer, samt montert adjufix. Gjelder ikke side- eller overlys. Dekkpluggen i plast medfølger separat, hvite til hvitmalte dører, transparente til dører i andre farger. Terskelen er 25 mm høy, aluminiumskledt og handikapptilpasset

DØRBLAD

Rammetre i kraftig dimensjonert, massivt tre. Doble rustbeskyttede plater som sikrer fuktspærre, formstabilitet og innbruddsvern. Yttermateriale av HDF.

TETNINGSLISTER

Tetningslist i dørbladet er av silikon. I dørbladet monteres også en ekstra tetninglist i form av en klimapakning, som forbedrer støynivå, U-verdi og dørens tetthet.

DIMENSJONER

Standardkarm: 105x56 mm

Overstykke: 105x56 mm.

Terskler: 105x25 mm.

Karmyttermål 990x2088 mm (Modul 10-21)

GLASS

Vårt standard glass er oppbygd av 3 lags glass 6,38 mm laminert glass med energibelegg in- og utside. Det er 10 alt. 12 mm avstand med argongass mellom glassene og TGI varmkant. Forseglingen utføres som 2-trins tetting med butyl fugemasse innerst og polysulfid eller polyuretan fugemasse utenfor. Glasset er innlagt i rammen med EPDM cellegummilister, og er limt i falsen for å forhindre innbrudd.

STANDARD GLASS/ORNAMENT

Klart glass er standard. Valg av Cotswold, etset glass og fluss / Altdeutch klart glass.

U-VERDI, ENKLE DØRER

Dørtype	U-verdi
801 Tett ytterdør	0,6 W/m ² C
801G, 819G, 831G, 831G2, 838G, 839G3	0,7 W/m ² C

DIMENSIONSTABELL FOR BESLAG (ABC-MÅL)

Utadslående	A	B	C
N-TECH Passiv	69	26	43

TYPGODKÄNNANDE

Produkterna är CE-märkta.