

Innreguleringsventiler

TacoSetter Bypass 100



TacoSetter Bypass reguleringsventiler gir en enkel og nøyaktig måte å regulere inn vannmengder i varme-ventilasjons- airconditions- og kjøleanlegg.

Ventilen er en kombinert reguleringsventil og stengeventil med direkte indikasjon på flowraten i l/min.

Separat og parallell bypass for indikasjon av flow.



- Nøyaktig og rask innregulering

- Direkte avlesning av flow

- Høy nøyaktighet

- Vedlikeholdsfri

- Lavt trykktap

- Mulighet for å erstatte målesylinder ved fullt driftstrykk

- Mulighet for full stenging av ventil

Teknisk beskrivelse

Ventilhus	Messing
Innside	Rustfritt stål, messing, plast
Seglass	Varme- og støtsikker plast
Pakninger	EPDM
Innvendige gjenger	DIN2999/ISO7
Maks driftstemperatur	100°C
Maks driftstrykk	10 bar
Målenøyaktighet 20-80% av skala	+/- 5%
Målenøyaktighet under 20% og over 80% av skala	+/- 10%
Væske	Kjelevann, kjølevann, tappevann (med SVGW sertifikat)

Tekniske data

NRF nr	Varenummer	Dimensjon	Anslutning	Byggemål (mm)	Vannmengde l/min.	Kvs (m³/h)
8521043	3322232262000	1/2"	inv. gjenger	142	2 - 8	1,95
	3322232361000	3/4"	inv. gjenger	129	2 - 8	1,95
8521046	3322232360000	3/4"	inv. gjenger	129	4 - 15	3,3
8521049	3322232362000	3/4"	inv. gjenger	129	8 - 30	5
8521053	3322232460000	1"	inv. gjenger	152	6 - 20	5,1
8521056	3322232461000	1"	inv. gjenger	152	10 - 40	8,1
8521059	3322232561000	1 1/4"	inv. gjenger	161	20 - 70	17
8521063	3322232661000	1 1/2"	inv. gjenger	173	30 - 120	30
8521066	3322232861000	2"	inv. gjenger	197	50 - 200	54

Oslo / Asker
Bergen
Moss
www.sgp.no

Tel: 67 52 21 21
Tel: 55 95 06 00
Tel: 69 20 54 90



Innreguleringsventiler

TacoSetter Bypass 100

Trykktapsdiagram

