Ytelseserklæring

I samsvar med CPR, forordning (EU)N°305/2011

Soudaflex 40FC

Referanse Nr.: 230082

Unik identifikasjonskode av produktet-type

Soudaflex 40FC

Tiltenkt bruk eller bruk av byggevaren

Fugemasse til fasade for interiør og eksteriør applikasjon
Fugemasse til gangveier for innvendig applikasjon

Navn og kontaktadresse til produsenten som kreves i henhold til artikkel 11(5)

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Autorisert representant

Ikke relevant

System eller systemer for vurdering og verifisering av utholdenhet av ytelsen til byggevaren, som angitt i vedlegg V

System 3: for branntekniske egenskaper
System 3: for essensielle egenskaper

i samsvar med gjeldende harmoniserte, tekniske spesifikasjon

EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT
EN 15651-4:2012: Type PW-INT

Det tekniske kontrollorganet

Det tekniske kontrollorganet GINGER CEBTP, NB 0074 utført Fastsettelse av produkttype under System 3.

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com

Erklært ytelse: EN 15651-1:2012

Essensielle egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Branntekniske egenskaper	E	EN 15651-1:2012
Frigjøring av farlige kjemikalier til miljøet	NPD	
Vanntetthet og lufttetthet		
Motstand til å flyte	≤ 3 mm	
Tap av volum	≤ 10%	
Adhesjon / kohesjon ved opprettholdt forlengelse etter nedsenking i vann	NF	
Bestandighet	Passerer	

Condition: Metode A
Overflate: Aluminum, Betong

Erklært ytelse: EN 15651-4:2012

Essensielle egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Branntekniske egenskaper	E	EN 15651-4:2012
Frigjøring av farlige kjemikalier til miljøet	NPD	
Vanntetthet og lufttetthet		
Tap av volum	≤ 10%	
Strekkegenskaper ved opprettholdt forlengelse	NF	
Strekkstyrke	NF	
Bestandighet	Passerer	

Condition: Metode A
Overflate: Aluminum, Betong

Dette produks tegenskaper er i samsvar med de deklarerte egenskaper. Denne deklarasjonen av egenskaper utstedes utelukkende med produsentens ansvar.

Signert for på vegne av produsenten av



Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com

SOUDAL

CE-merking

I samsvar med CPR, forordning (EU)N°305/2011

Soudaflex 40FC

CE

NB 0074
Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium
14
Referanse Nr.: 230082

EN 15651-1:2012
EN 15651-4:2012
Fugemasse til fasade for interiør og eksteriør applikasjon
Fugemasse til gangveier for innvendig applikasjon

Soudaflex 40FC
EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT
EN 15651-4:2012: Type PW-INT

Condition: Metode A
Overflate: Aluminum, Betong

Essensielle egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Branntekniske egenskaper	E	EN 15651-1:2012 EN 15651-4:2012
Frigjøring av farlige kjemikalier til miljøet	NPD	
Vanntetthet og lufttetthet		
Motstand til å flyte	≤ 3 mm	
Tap av volum	≤ 10%	
Adhesjon / kohesjon ved opprettholdt forlengelse etter nedsenking i vann	NF	
Strekkegenskaper ved opprettholdt forlengelse	NF	
Strekkstyrke	NF	
Bestandighet	Passerer	

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com

UKCA Ytelseserklæring

I samsvar med CPR, forordning (EU)N°305/2011

Soudaflex 40FC

Unik identifikasjonskode av produktet-type

Soudaflex 40FC

Tiltenkt bruk eller bruk av byggevaren

Fugemasse til fasade for interiør og eksteriør applikasjon
Fugemasse til gangveier for innvendig applikasjon

Navn og kontaktadresse til produsenten som kreves i henhold til artikkel 11(5)

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Autorisert representant

Soudal (UK) Ltd, Soudal House, Unit 1, Centurion Way, Centurion Park, Tamworth
B77 5PNSoudal House, Unit 1, Centurion Way, Centurion Park, Tamworth B77 5PN.

System eller systemer for vurdering og verifisering av utholdenhet av ytelsen til byggevaren, som angitt i vedlegg V

System 3: for branntekniske egenskaper
System 3: for essensielle egenskaper

Byggeprodukt i henhold til gjeldende utpekte standarder

BS EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT
BS EN 15651-4:2012: Type PW-INT

Det godkjente organet

4ward Testing, AB 2538, utført Fastsettelse av produkttype under System 3.

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com

Erklært ytelse: BS EN 15651-1:2012

Essensielle egenskaper	Ytelse	Utpekt teknisk spesifikasjon
Frigjøring av farlige kjemikalier til miljøet	NPD	BS EN 15651-1:2012
Motstand til å flyte	≤ 3 mm	
Vanntetthet og lufttetthet		
Tap av volum	NPD	
Adhesjon / kohesjon ved opprettholdt forlengelse etter nedsenking i vann	NPD	
Bestandighet	Passerer	

Condition: Metode A
Overflate: Aluminum, betong + grunning

Erklært ytelse: BS EN 15651-4:2012

Essensielle egenskaper	Ytelse	Utpekt teknisk spesifikasjon
Frigjøring av farlige kjemikalier til miljøet	NPD	BS EN 15651-4:2012
Tap av volum	NPD	
Vanntetthet og lufttetthet		
Strekkegenskaper ved opprettholdt forlengelse	NF	
Strekkstyrke	NPD	
Bestandighet	Passerer	

Condition: Metode A
Overflate: Aluminum, betong + grunning

Dette produks tegenskaper er i samsvar med de deklarerte egenskaper. Denne deklarasjonen av egenskaper utstedes utelukkende med produsentens ansvar.

Signert for på vegne av produsenten av

Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com

UKCA-merking

I samsvar med CPR, forordning (EU)N°305/2011

Soudaflex 40FC

UK CA

AB 2538

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium
21
UK Referanse Nr.: 230082UK

BS EN 15651-1:2012
BS EN 15651-4:2012

Fugemasse til fasade for interiør og eksteriør applikasjon
Fugemasse til gangveier for innvendig applikasjon

Soudaflex 40FC
BS EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT
BS EN 15651-4:2012: Type PW-INT

Condition: Metode A
Overflate: Aluminum, betong + grunning

Essensielle egenskaper	Ytelse	Utpekt teknisk spesifikasjon
Frigjøring av farlige kjemikalier til miljøet	NPD	BS EN 15651-1:2012 BS EN 15651-4:2012
Motstand til å flyte	≤ 3 mm	
Vanntetthet og lufttetthet		
Tap av volum	NPD	
Adhesjon / kohesjon ved opprettholdt forlengelse etter nedsenking i vann	NPD	
Strekkegenskaper ved opprettholdt forlengelse	NF	
Strekkstyrke	NPD	
Bestandighet	Passerer	

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+32 (0)14.42.42.31
www.soudal.com info@soudal.com