



FlexiBridge for maksimal fleksibilitet i matlagingen

FlexiBridge er et spesialområde på koketoppen, hvor du kan koble sammen 4 spesialsegmenter på din egen måte - mer plass til alle dine kokekar og maksimal fleksibilitet i matlagingen.

FlexiBridge induksjonstopp (70 cm) for enestående fleksibilitet i matlagingen. Stor Flex-soner til venstre med PowerSlide-funksjon, og 2 MaxiSense soner til høyre. Rask og presis DirekTouch-betjening, og smart H2H-funksjon for styring av ventilator.

Fordeler og Egenskaper

Fra fosskoking til putring på et øyeblikk

Med PowerSlide-funksjonen kan du lage en egen matlagingsone med forhåndsdefinerte temperaturområder. På denne måten kan du gå fra fosskoking til putring bare ved å flytte på kjelen, og uten å måtte endre varmeinnstillingene.

Skift direkte til riktig temperatur

Med Direct Access-varmekontrollene kan du enkelt velge riktig temperatur. Bare berør ønsket nivå direkte på skyvekontrollen.

Styr ventilatoren direkte fra koketoppen

Med den unike Hob2Hood-funksjonen på denne koketoppen kan du koble betjeningen av ventilatoren din sammen med toppen. Styr viften direkte fra koketoppen ut fra behov når du lager mat - enkelt, trygt og ergonomisk.



Med MaxiSense® kan du plassere pannene dine på hvilken sone du vil

For maksimal fleksibilitet tilpasser sonene på induksjonskoketoppen seg automatisk til kokekarene dine, noe som sørger for jevne resultater uansett hva slags størrelse kokekarene har

Overflate som er lett å rengjøre

Koketoppens overflate er helt flat og skraperesistent. Og fordi overflaten rundt pannen holder seg kald, slipper du at søl varmes opp og brenner seg fast i overflaten. Bare vask over med en klut for å holde toppen ren.

- Koketopp: Induksjon
- DirectControl touch-betjening med glidebrytere
- Induksjonssoner med booster
- Hob²Hood connection
- Timer
- Øko-timer gir effektiv bruk av restvarme i matlagingen
- PowerSlide-funksjon
- FlexiBridge hob
- Tidtager-funksjon
- 3-trinns restvarmeindikator
- Automatisk hurtigvarmer
- Lydsignal, kan slås av
- Trygg koketopp: Automatisk utkobling
- Barnesikring
- Tastelås
- Registrerer kjeler
- Snap In-system for svært enkel installasjon
- Left front zone: 2300/3200W/220mm
- Left rear zone: 2300/3200W/220mm
- Middle front zone: 1400/2500W/145mm
- Right rear zone: 2300/3600W/240mm

Produktspesifikasjon

Ramme	FASETTSLIPT 4 SIDER No
Dimensjoner	710x520
Innbyggingsmål HxBxD (mm)	44x680x490
Utskjæringsradie i mm	5
LED colour	Red
Total tilkoblingseffekt	7350
Gassbluss ,max effekt i W	0
Lengde på kabel (m)	1.5
Plugg	Nei
Vekt i kg, brutto/netto	13.18/12.28
Intrastat code	85166050
PNC	949 597 427
EAN-kode	7332543617937

