


Geberit Mepla albue 90° med innvendige gjenger



Eksempelbilde



Bruksformål

- For drikkevann kaldt og varmt
- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For regnvann med pH-verdi > 6,0
- For sjøvann
- For slukningsvann (vått)
- For slukningsvann (vått/tørt, tørt)
- For kjemikalier og tekniske væsker
- For trykkluft (renhetsklasse olje 0–3)

- For undertrykk
- For inertgasser (f.eks. nitrogen)
- For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbygging

Egenskaper

- Utett ved manglende pressing
- O-ring av EPDM
- Presshylse med gjennomsiktig beskyttelseskappe

Tekniske data

Materiale | Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	Rp	arc	L	L1	Z	Z1
601.256.00.5	2472253	12 / 15	16 mm	1/2 "	90 °	2.2 cm	5 cm	0.9 cm	2.4 cm
601.257.00.5	2472958	12 / 20	16 mm	3/4 "	90 °	3.5 cm	5 cm	2 cm	2.4 cm
602.256.00.5	2472255	15	20 mm	1/2 "	90 °	2.5 cm	5.3 cm	1.2 cm	2.5 cm
602.257.00.5	2472257	15 / 20	20 mm	3/4 "	90 °	3.5 cm	5.3 cm	2 cm	2.5 cm
603.257.00.5	2472259	20	26 mm	3/4 "	90 °	3 cm	6.1 cm	1.5 cm	2.9 cm
603.258.00.5	2472263	20 / 25	26 mm	1 "	90 °	3.4 cm	6.5 cm	1.5 cm	3.3 cm
604.258.00.5	2472262	25	32 mm	1 "	90 °	3.6 cm	6.2 cm	1.9 cm	3.4 cm
605.259.00.5	2472264	32	40 mm	1 1/4 "	90 °	4.3 cm	7.3 cm	2.2 cm	3.9 cm
606.256.00.5	2472266	40	50 mm	1 1/2 "	90 °	4.8 cm	8.1 cm	2.8 cm	4.3 cm
607.256.00.5	2472269	50	63 mm	2 "	90 °	5.7 cm	11.9 cm	3.1 cm	5.2 cm