

## Produktblad

### Produkt

# Mataki Halotex W25 undertak



Undertak



Eksposering maks 6 uker



Laveste takfall - 15 grader



Min monterings-  
temperatur  
+5 grader



Dampåpent

Halotex W25 brukes som kombinert undertak og vindsperre i isolerte skrå tretak, eller ved ombygging av eldre tretak som isoleres helt oppunder gammelt bordtak.

### Beskrivelse

Halotex W25 Dampåpent undertak er en 120 g/m<sup>2</sup> UV-stabilisert duk med vannavstøtende overflate. Duken er bygget opp av 3 sjikt med en av markedets mest dampåpne film i midten, og polypropylenfiberduk på over- og underside. Den trykte siden skal vende ut. Produktet har et integrert klebesystem som er både vann- og vindtett. Halotex W25 Dampåpent undertak tilfredsstiller Byggforsks anbefalte krav til vanntetthet, lufttetthet og vanndampgjennomgang.

## Produktblad

### Teknisk beskrivelse

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Lengde                 | 50 meter     |
| Bredde                 | 1,5 meter    |
| Vekt pr rull           | 16,5 kg      |
| Vekt pr m <sup>2</sup> | 120 gram     |
| Overflate              | Polypropylen |
| Underside              | Polypropylen |
| Brannklasse            | Klasse E     |
| Sd-verdi               | 0,06         |
| UV-motstand            | 6 uker       |

### Bruksområde

Halotex W25 undertak er et meget lett og dampåpent undertak til bruk direkte på sperrene der hvor det ikke er behov for gjennomtrampsikring. Egner seg også til luftespalte i terrasser og flate tak. Halotex W25 kan brukes på takfall ned til 18°. På mindre takflater som f.eks. takopplett på småhus, kan Halotex W25 brukes på takfall ned til 15°, forutsatt at sløyfene er skrudd ned i sperrene for å sikre god klem i omleggsskjøtene. Se anbefaling fra leverandør av primærtekking for valg av riktig undertak.

### Monteringsbeskrivelse

Monteres som vanlig forenklet undertak med horisontale skjøter. Vertikale skjøter tettes med spesiallim og klemmelister. Skal monteres med sløyfebånd for å hindre vanninnsig i spikerhull. Ønsker man montering på langs av sperrene kan man benytte Halotex W25 vindsperre som er nøyaktig samme produktet men kommer da i bredden 1,30 m og uten klebing. Vurder alltid bruk av sløyfebånd. Ved fare for mye nedbør i byggeperioden, og ved takvinkler mellom 15° og 18° takfall skal alltid sløyfebånd benyttes.

### Forbruk

1,5 x 50 m dekker 70 m<sup>2</sup>

### Referanse Byggforsk

|                |                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>525.102</b> | Isolerte skrå tretak med kombinert undertak og vindsperre |
| <b>525.106</b> | Skrå tretak med kaldt loft                                |
| <b>525.107</b> | Skrå tretak med oppholdsrom på deler av loftet            |

## Produktblad

### Dokumentasjon


- Teknisk Produktblad
- Godkjenning
- Produktblad
- Monteringsanvisning
- Ytelseserklæring

Finnes på våre nettsider

### Produktsortiment

| Produktnavn                 | Farge       | Art.nr. | Nobbnr.  |
|-----------------------------|-------------|---------|----------|
| Mataki Halotex W25 undertak | 1,50 x 50 m | 110935  | 50097085 |


### Tilbehør

**Produktnavn**

Mataki Halotex TB 100

Mataki Halotex TN40

Mataki Nail Sealing PE45

**Produktnavn**

Mataki Halotex Mansjett

**Produktnavn**

Avstivningsstag Vindsperre

Mataki Halotex utvendig hjørne

**Produktnavn**

Mataki Halotex Master Tape