

Produktdatablad

Produkt

Mataki Halotex Dampsperre med tape



Halotex Dampsperre med tape er en diffusjonstett, blåinnfarget LD polyetylen folie. Stabilisert mot aldring og UV-stråling.

Beskrivelse

Halotex Dampsperre er en diffusjonstett, blåinnfarget LD polyetylen folie med tapekant. Stabilisert mot aldring og UV-stråling.

Dampsperrer med spesielle egenskaper:

I sortimentet med dampsperrer finnes også spesialvarianter med bestemte egenskaper. Mataki Haloproof VaporControl SD3 eller SD5 er et godt alternativ på hytter som ikke er helårsoppvarmet. I tillegg leverer vi en Mataki Halotex DS 200 i aluminium med svært høy damp tetthet, som i tillegg gir ekstra isolasjonsverdi.

Teknisk beskrivelse

Egenskap	Verdi	Standard
Dimensjon	0,15 og 0,20mm x 2,6x15m / 0,15mm x 3,0x15m	
Tykkelse	0,15 og 0,20 mm	
Materiale	Polyetylene	
Sd-verdi	> 40 meter	

Brannklasse	F	EN 13984:2013
Strekstyrke	> 20 N/50 mm	EN 13984:2013
Vanntetthet	Godkjent	EN 13984:2013
Rivestyrke	60 N	EN 13984:2013

Bruksområde

Mataki leverer mange typer dampsperre med hovedvekt på aldrings- og UV bestandig normgodkjent folie (blåfolie). Til vegg brukes dampsperre i tykkelse 0,15 og 0,20 mm med bredde 2,60 m. Til gulv og dekker, velg dampsperre 0,20 mm i bredde 4 m.

Folien er transparent, blåinnfarget, for å kunne se underliggende konstruksjoner. Alkalisk motstandsdyktighet gjør folien også egnet til bruk i betong.

Monteringsbeskrivelse

Monteres på innerside av varm konstruksjon for effektiv dampbeskyttelse.

Forbruk

2,6 x 15 meter dekker 39 m²

3,0 x 25 meter dekker 75 m²

Oppbevaring

Lagres tørt og unngå direkte sollys.

Gjenvinning

Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der de kan energigjenvinnes

Håndtering av restavfall

Sluttproduktet skal sorteres som restavfall på byggeplass ved avhending

Referanse Byggforsk

523.255 Bindingsverk av tre. Varmeisolering og tetting

573.121 Materialer til luft- og dampetting

Produktsortiment

Produktnavn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.
-------------	-------	---------	---------
