

Drift- og vedlikeholdsinstruks

BLÜCHER® Drain Domestic - boligsluk i rustfritt stål

Omfatter:

Boligsluk BLÜCHER® Drain Domestic SQUARE og TRIO til betong- og flisgulv med smøremembran, fastmembran eller uten membran, samt CIRCLE til vinylgulv og overdeler til epoxygulv.

Tilbehør og reservedeler:

Vannlås:	502, 503 og 525
Silkurv/silplate:	502 og 501
Designrister:	VIENNA, OSLO, ATHENS, DETROIT, NEW YORK, COPENHAGEN
Øvrige rister:	HygienicPro, blendeplate
Øvrig tilbehør/reservedeler:	Ramme, flens, klemring, pakning, anboringer etc.

For produktdetaljer henvises til produktdatabasen på www.blucher.no

Til eier/bruker:

Det har blitt installert BLÜCHER® Drain Domestic gulvsluk i rustfritt stål AISI 304, alternativt AISI 316L. Gulvslukene er godkjent i henhold til SINTEF TG 20028 og TG 2484

Før bruk:

- Kontroller at sluket er rengjort for betongrester o.l.
- Kontroller at vannlåsen er installert.
- Hvis vinylgulv, kontroller at klemringen er skrudd godt fast.

Normal drift:

Boligsluk BLÜCHER® Drain Domestic gulvsluk i rustfritt stål kan monteres med innbyggings vannlås som har en høy selvrensningsevne eller P-vannlås. Innbyggingsvannlåsen kan enkelt tas opp. Ved forekomster av mye urenheter kan det være nødvendig å rense vannlåsen med passende intervall.

Rengjøring:

- Skruene i risten (2 eller 3 stk.) løsnes. Risten fjernes og vannlåsen evt. silkurv løftes opp.
- Rengjør vannlåsen med rengjøringsmiddel etter behov. Den todelte vannlåsen kan skilles og vaskes i to deler.
- Sørg for at vannlåsens pakning er smurt med glidemiddel. Montér vannlåsen med et lett trykk og vridning mot slukets stoppering. Sørg for at vannlåsens pakning tetter godt mot sluket for å unngå luktproblemer.
- Montér evt. silkurv/silplate.
- Montér risten og skru den fast
- Fyll vannlåsen med vann

Teknisk data:

Se produktkatalog og produktdatabasen på www.blucher.no

BLÜCHER Norway

Industriveien 25
3748 Siljan
Tel. 35 94 26 50
Fax 35 94 13 13
mail@blucher.no
www.blucher.no



KEEPING UP THE FLOW

