

Teleskopisk spindelforlenger for ventiler med gjenget tilkobling.

Type: XOH

Modell XOH passer til ventiler med gjenget tilkobling - uten bruk av adapter.

Teleskopisk spindelforlenger, modell XOH, for montasje enten i plen/grøntområde eller påmontert Helnor flytende gateboks. Spindelforlenger og gateboks kobles sammen ved hjelp av et bajonettspor i gateboksen.

Helnor teleskopisk spindelforlenger overfører ikke trykkbelastninger og hindrer derfor brudd på kran eller vannledning. Terrengforandringer kan skje uten kapping eller skjøting av spindel- forlengeren. Velges det en for kort lengde, eller toppen blir skadet, kan skjøtestykke eller rep.sett monteres uten oppgraving og ekstraarbeide.

Under gjenfylling må sidekrefter unngås og funksjonen kontrolleres flere ganger. Ovale rør muliggjør låsing i alle høyder og tillater høydejustering uten bruk av verktøy. Ved å vri ytre og indre plastrør innbyrdes 90 grader, økes friksjonen og de blir stående i ønsket høyde under montasjen. Teleskoprøret kan ikke trekkes ut av inngrep i maksimal lengde.

Spindelen er laget av galvaniserte stålrør som tåler et vridningsmoment flere ganger den nødvendige kraft for å stenge og åpne ventilen. Plastdelen er laget av slagfast og kuldebestandig polypropylen.

Våre spindelforlengere kommer nå med en ny tetting. Denne tettingen forhindrer slam, grus og liknende å komme seg mellom rørene

Spindeltoppens innvendige firkant er tilpasset HELNOR nøkkel XN1 og XN3. Topp med innvendig firkant 16 mm hull og utvendig sekskant 28 mm.

Type: XOH

NRF	Lengde	Grøft-d.	Vekt	Type
335 10 21	197-366	217-386	4,00	XOH0
335 10 27	147-266	167-287	3,05	XOH1
335 10 23	97-165	118-186	2,00	XOH2
335 10 25	66-105	87-126	1,45	XOH3
335 10 26	45-62	66-83	1,10	XOH4

Blå ører indikerer at det er vann under installasjonen.

Tetteringen - forhindrer slam, grus og liknende å komme seg mellom rørene.



Gjenget tilkobling

Innsiden av tilkoblingen for XOH

