

LAMIN'ART 832 - Stone

TEKNISK DATA

Klassifisering		Norm	Tarkett Verdi	
Produkt type		EN 13329	Laminat gulv	
Klassifisering for bruk		EN 13329	32	
Densitet HDF kjerne		EN 323	900 kg/m³ (± 20 kg/m³)	
Låssystem			UNIFIT®	
Tekniske data				
Format			Kingsize	
Dimensjon			1291 x 327 mm	
Total tykkelse			8 mm	
Fasede kanter			4V+1	
Ytelser for CE merking				
Ytelseserklæring		EN 14041	0132-0078-DoP-2019-06	
Brannklassifisering		EN 14041	Cfl-s1	
Sklihemmende egenskaper		EN 14041	DS	
Elektrostatisk oppladning		EN 14041	< 2 kV	
Varmeledningsevne (in m² K/W)		EN 14041	≤ 0,15 m² K/W	
Innhold av Pentachlorophenol		EN 14041	< 5 ppm	
Formaldehyd emisjon		EN 14041	E1	
Tekniske egenskaper				
Slitasjeklasse		EN 13329, annex E	AC4 (IP ≥ 4000)	
Slagfasthet		EN 13329, annex H	Stor ball: ≥ 750 mm	Liten ball: ≥ 12 N
Flekkbestandighet		EN 438	Gruppe 1 + 2: nivå 5	Gruppe 3: nivå 4
Effekt av møbelben		EN 424	Ingen synlig skade etter test med bentype 0	
Trinsehjul		EN 425 (Type W)	Ingen skade	
Tykkelse svelling		ISO 24336	≤ 18 %	
Toleranseklasse toppsjikt		EN 13329	Lengde ± 0,5 mm	Bredde ± 0,1 mm Tykkelse ± 0,5 mm
Lysekthet		EN 13329	Grå skala ≥ nivå 4 (EN:20105-A02)	
Statisk inntrykk		EN ISO 24343-1	< 0,05	
Styrke laminat/kjerne		EN 13329, annex D	≥ 1,25 N/mm²	
Varmeledningsevne		EN 12667	0,07 m² K/W	
Bærekraft & Miljø				
PEFC sertifisert			Ja	
Fransk VOC vurdering			A+	
Emisjonsklassifisering for byggematerialer			M1	
Tilfredsstiller Carb 2			Ja	
Logistikk informasjon				
6 bord/eske	2,53 m²/eske	7,48 kg/m²	40 eske/pall	101,32 m²/pall

Informasjon gitt her kan endres uten ytterligere varsel (06/2019)

