

HYDROWATER RØD VANNSLANGE 10 BAR

1401-00



Produktgruppe	140
Innvendig	Syntetisk gummi (SBR)
Utvendig	Natur- og værresistent syntetisk gummi (SBR/EPDM)
Temperatur min. °C	-30
Temperatur maks. °C	+80
Medie	Vann
Innlegg	Syntetisk tekstil
Sikkerhetsfaktor	1:3
Egenskaper	Vannslange for industrien. Kan brukes som spyleslange for kaldt og varmt vann.
Utførelse	Glatt rød t.o.m. 25 mm - Fra 32 mm vevviklet

Medie



Artikkelnr.	ID mm	OD mm	Bøye rad. mm	Vekt kg/m	Lengde m/rull	WP MPa
14010008	13	19	80	0.24	50	1,20
14010010	16	23	100	0.34	50	1,20
14010012	19	26	110	0.4	50	1,20
14010016	25	33	150	0.58	50	1,20
14010020	32	42	192	0.89	40	1
14010024	38	48	228	1.02	40	1
14010025	45	55	271	1.2	40	1
14010032	50	60	300	1.31	40	1
14010040	63	73	381	1.63	40	1
14010048	75	86	450	2.2	40	1
14010064	102	114	800	3.69	40	1
14010096	152	162	1220	4.8	40	1