



Lysbeskyttet

Koblingsrør med de beste egenskapene

- Godkjent for alle sanitærinstallasjoner
- Høyfleksibel • Hurtig montering
- Lavere installasjonskostnader
- Lengre levetid • Sikker mot trykkstøt
- Standard i mange lengder og dimensjoner
- Avsinkingsfrie kuplinger

	DIM. anslutning	LENGDE mm.	VARENUMMER
	1/2"-1/2"	500	930 55 17
	1/2"-1/2"	800	930 55 18
	1/2"-1/2"	1200	930 55 19
	1/2"-1/2"	1500	930 55 21
	1/2"-1/2"	800	930 55 31
	1/2"-1/2"	1200	930 55 32
	1/2"-3/4"	800	930 55 22
	1/2"-3/4"	1200	930 55 23
	1/2"-3/4"	1500	930 55 24
	1/2"-3/4"	2000	930 55 25
	1/2"-3/4"	800	930 55 33
	1/2"-3/4"	1200	930 55 34
	3/4"-3/4"	1200	930 55 26
	3/4"-3/4"	1500	930 55 27
	3/4"-3/4"	2000	930 55 28

TEKNSIKE DATA

Materiale:	Pex rør med omspunnet hvit polyamid-tråd.
Bruksområde:	Drikke/kaffeautomater hvor ledningen blir liggende synlig og ubeskyttet.
Maks driftstemp:	95°C.
Godkjenning:	Byggforsk BYGGFORSK

www.lyngson.no

Oslo
Widerøeveien 1
1360 Fornbu
Tlf 67 10 25 00 - Fax 67 10 24 99

Trondheim
Granåsveien 3, 7048 Trondheim
Tlf 73 84 74 00 - Fax 73 84 74 01

Bergen
Liamyrane 6, 5132 Nyborg
Tlf 90 84 59 08 - Fax 55 39 39 41

LYNGSON
Kompetanse - Kvalitet - Valgfrihet