



Lysbeskyttet

Koblingsrør med de beste egenskapene

- Godkjent for alle sanitærinstallasjoner
- Høyfleksibel • Hurtig montering
- Lavere installasjonskostnader
- Lengre levetid • Sikker mot trykkstøt
- Standard i mange lengder og dimensjoner
- Avsinkingfrie kuplinger

| | DIM. anslutning | LENGDE mm. | VARENUMMER |
|--|--------------------|---------------|------------|
| | 1/2"-1/2" | 500 | 930 55 17 |
| | 1/2"-1/2" | 800 | 930 55 18 |
| | 1/2"-1/2" | 1200 | 930 55 19 |
| | 1/2"-1/2" | 1500 | 930 55 21 |
| | 1/2"-1/2" | 800 | 930 55 31 |
| | 1/2"-1/2" | 1200 | 930 55 32 |
| | 1/2"-3/4" | 800 | 930 55 22 |
| | 1/2"-3/4" | 1200 | 930 55 23 |
| | 1/2"-3/4" | 1500 | 930 55 24 |
| | 1/2"-3/4" | 2000 | 930 55 25 |
| | 1/2"-3/4" | 800 | 930 55 33 |
| | 1/2"-3/4" | 1200 | 930 55 34 |
| | 3/4"-3/4" | 1200 | 930 55 26 |
| | 3/4"-3/4" | 1500 | 930 55 27 |
| | 3/4"-3/4" | 2000 | 930 55 28 |

TEKNSIKE DATA

| | |
|------------------|--|
| Materiale: | Pex rør med omspunnet hvit polyamid-tråd. |
| Bruksområde: | Drikke/kaffeautomater hvor ledningen blir liggende synlig og ubeskyttet. |
| Maks driftstemp: | 95°C. |
| Godkjenning: | Byggforsk BYGGFORSK |

www.lyngson.no

Oslo
Widerøeveien 1
1360 Fornbu
Tlf 67 10 25 00 - Fax 67 10 24 99

Trondheim
Granåsveien 3, 7048 Trondheim
Tlf 73 84 74 00 - Fax 73 84 74 01

Bergen
Liamyrane 6, 5132 Nyborg
Tlf 90 84 59 08 - Fax 55 39 39 41

LYNGSON
Kompetanse - Kvalitet - Valgfrihet