

Redi tilbake- slagsventil

Med manuell låsing.

Anvendelse:

REDI er en tilbakeslagsventil som reduserer risikoen for overforsvømmelse av avløpsvann.

Ventilen, som finnes i ulike dimensjoner, kan installeres såvel innendørs som utendørs på avløpsledningen. Den er enkel å installere og det medfølger lip-ring (leppetetningsring).

Konstruksjon:

REDI tilbakeslagsventil består av ventilhus med enkel låsbar klaff.

Belastning:

Ventilen tåler et bakvannstrykk opp til 5mVs.

Montering:

Monteres horisontalt med maks 2 graders fall.

Materiale:

REDI er produsert i alders- og korrosjonsbestandig materiale: både ventilhus og luke er av rødbrun PVC.

Klaffene er konvekse og utstyrt med gummitetninger.

Kan også levers med klaff i rutsfritt stål for å forhindre inntrengning av smånagere.

Årlig bør den låsbare klaffen funksjonstestes. Dersom klaffen ikke kan låses, fjernes lokket og evt. avleiringer og fremmedlegemer fjernes. Samtidig sjekkes pakningen og evt. ødelagte deler byttes.

Produktet krever ikke annet spesielt vedlikehold

Avfallshåndtering: materialgjenvinning

Måltabell:

Type/D1	S	L1	L2	L3	L4
SET110	4,0	61	61	307	230
SET125	4,0	68	65	318	230
SET160	4,0	74	74	337	255
SET200	4,5	100	86	451	300
SET250		130	102	520	374
SET315		165	115	620	440
SET400		205	145	780	460

Type SET

Type	MM	NRF
SET110	110	341 54 23
SET125	125	341 54 26
SET160	160	341 54 29
SET200	200	341 54 33
SET250	250	341 54 34
SET 315	315	
SET400	400	

HELNOR AS
Postboks 10
2381 Brumunddal

Tlf. 62 35 68 00
Fax. 62 35 68 01

