

FDV dokument: PP kabelrør

Produkt	PP glatte kabelrør
Produsent	Hallingplast AS, Kleivi, 3570 Ål
Anvendelse	Rør til bruk for kabel i grunn
Tekniske data	Dimensjoner 50, 75, 110, 125 og 160mm SN4 og SN8 Materiale Polypropylen (PP) Farge Rød, grønn, gul og oransje Densitet Ca. 0,9 kg/dm ³
Godkjent	Produktene er sertifisert i henhold til prNS2967
Kvalitetssikring	Hallingplast AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001:2008

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)

Brannfare	Antennespunkt 360 gr. C, ingen reell fare
Helsefare	Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine. Kvalme og uregelmessig pust.
Førstehjelp	Ved symptomer som beskrevet over; sørg for frisk luft og tilkall lege

Service- og vedlikeholdsinstruks

Lagring	Rørene lagres på plant underlag med 2-3 labanker pr. pakke. Rørene bør oppbevares i pakker. Anbefalt lagringstid utendørs er 1 år, men materialet forringes ikke ved lengre tids lagring utendørs.
Montering/skjøting	Rørene sammenføres med muffe m/integrert gummipakning. Det henvises til leggeanvisning.
Rørdeler	Rørene er tilpasset rørdeler av samme dimensjoner
Service	Produktet krever ingen service
Vedlikehold	Produktet krever ingen vedlikehold bortsett fra evt. spyling/staking
Reservedeler	Skadet rør erstattes med samme type rør
Annet	Kontakt Hallingplast AS ved spørsmål og utfyllende informasjon om produkter