

Asfaltlim

Til skjøting og småreparasjoner

Beskrivelse :

Et sterkt bindende asfaltkitt som gir svært slitesterke og tette skjøter.



Bruksområde :

Benyttes til reparasjoner og skjøting av småskader på asfalt takbelegg.

Lagring :

Kan lagres 18 måneder fra produksjonsdato. Unngå høye temperaturer.

Godkjenninger og garanti

Montering :

Konsistensen til Asfaltlim blir påvirket av temperaturen. I kaldt vær, anbefales det derfor å varme opp produktet for eksempel i et vannbad. Underlaget må være tørt og rengjort. Limstrimlen påføres med en grov sparkelspade. Produktet kan om nødvendig fortynnes med en litt whitesprit.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør til :

Iso-D 1x25M
Underlag D-Glass 1x15m
Iso-D Xtra 1x25M
Underlag Isokraft 1x12m



Asfaltlim

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Volum	1000	ml

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
Tetthet	-	Kg/L	0,95
Tørketid	-	-	ca 24 timer
Tørrstoffinnhold	-	%	76 ± 2 %
Forbruk	-	-	ca 1 liter/ 15 lpm overlapp

