


Geberit PE bend med langt tilkoblingsrør



Eksempelbilde



Bruksformål

- For bygningsavløp
- For drenering av overflater

Egenskaper

- Stor radius

- UV-bestendig

Tekniske data

Materiale

PE-HD

| Art. nr. | NRF nr. | DN | d, ø | arc | X1 | X2 | K1 | K2 | r |
|--------------|---------|-----|--------|-----|---------|--------|---------|--------|-------|
| 379.055.16.1 | 2290504 | 30 | 32 mm | 90° | 10 cm | 3 cm | 7 cm | - cm | 3 cm |
| 360.055.16.1 | 2290506 | 40 | 40 mm | 90° | 15 cm | 3 cm | 12 cm | - cm | 3 cm |
| 361.055.16.1 | 2290508 | 50 | 50 mm | 90° | 18 cm | 4 cm | 14 cm | - cm | 4 cm |
| 363.055.16.1 | 2290511 | 56 | 56 mm | 90° | 21 cm | 4 cm | 17 cm | - cm | 4 cm |
| 364.055.16.1 | 2290513 | 60 | 63 mm | 90° | 21 cm | 5 cm | 16 cm | - cm | 5 cm |
| 365.055.16.1 | 2290515 | 70 | 75 mm | 90° | 21 cm | 7 cm | 14 cm | - cm | 7 cm |
| 366.055.16.1 | 2290517 | 90 | 90 mm | 90° | 24 cm | 9 cm | 15 cm | - cm | 9 cm |
| 367.030.16.1 | 2290146 | 100 | 110 mm | 30° | 19.5 cm | 8.5 cm | 15.5 cm | 4.5 cm | - cm |
| 367.046.16.1 | 2290147 | 100 | 110 mm | 45° | 14.7 cm | 6 cm | 11 cm | 2.5 cm | - cm |
| 367.055.16.1 | 2290519 | 100 | 110 mm | 90° | 27 cm | 10 cm | 17 cm | - cm | 10 cm |
| 367.015.16.1 | 2290145 | 100 | 110 mm | 15° | 18 cm | 7 cm | 15.5 cm | 4.5 cm | - cm |
| 368.030.16.1 | 2290148 | 125 | 125 mm | 30° | 12 cm | 9 cm | 7.5 cm | 4.5 cm | - cm |
| 368.055.16.1 | 2290522 | 125 | 125 mm | 90° | 20 cm | 11 cm | 9 cm | - cm | 11 cm |
| 369.015.16.1 | 2290149 | 150 | 160 mm | 15° | 7.5 cm | 7.5 cm | 4.5 cm | 4.5 cm | - cm |
| 369.030.16.1 | 2290151 | 150 | 160 mm | 30° | 9.5 cm | 9.5 cm | 4.5 cm | 4.5 cm | - cm |
| 369.055.16.1 | 2290524 | 150 | 160 mm | 90° | 20 cm | 14 cm | 6 cm | - cm | 14 cm |



- Geberit PE bend med vinklene 15°, 30°, 45° og 88,5° kan sveises på begge leggene med Geberit elektrosveisemuffer
- Geberit PE bend med vinkel 90° kan sveises på den lange leggen med Geberit elektrosveisemuffer