



LK Gulvvarmerør



Polyetenrør med diffusjonssperre for gulvvarmesystem. Maks drifttrykk 6 bar. Maks kontinuerlig drifttemperatur 60 °C (kortvarig belastning 70 °C).

Materialmengde:

- Rør dim 8 x 1,0 rørvstand c/c 120 mm, ca 8,8 m/m²
- Rør dim 12 x 2,0 rørvstand c/c 150 mm, ca 7 m/m²
- Rør dim 16 x 2,0 rørvstand c/c 160 mm, ca 7 m/m²
- Rør dim 16 x 2,0 rørvstand c/c 200 mm, ca 5,7 m/m²
- Rør dim 16 x 2,0 rørvstand c/c 240 mm, ca 4,6 m/m²
- Rør dim 16 x 2,0 rørvstand c/c 320 mm, ca 3,5 m/m²
- Rør dim 20 x 2,0 rørvstand c/c 300 mm, ca 3,8 m/m²
- Rør dim 20 x 2,0 rørvstand c/c 400 mm, ca 2,8 m/m²

NRF nr.	Dim.	Lengde	Vekt (kg)	Forpagn.
836 41 81	8 x 1,0	45 m	1,5	1/40
836 41 82	8 x 1,0	90 m	3	1/20
836 41 83	8 x 1,0	180 m	6	1/12
836 42 47	12 x 2,0	35 m	2,8	1/12
836 40 43	12 x 2,0	70 m	5,6	1/12
836 40 45	12 x 2,0	140 m	11,2	1/12
836 40 47	12 x 2,0	600 m	42	1/3
836 39 08	16 x 2,0	75 m	8,2	1/12
836 39 09	16 x 2,0	120 m	11,4	1/9
836 39 11	16 x 2,0	160 m	15,1	1/6
836 39 12	16 x 2,0	200 m	18,9	1/6
836 39 13	16 x 2,0	500 m	46,5	1/3
836 39 14	20 x 2,0	75 m	10,5	1/9
836 39 15	20 x 2,0	120 m	16,3	1/6
836 42 46	20 x 2,0	160 m	19,3	1/6
836 39 16	20 x 2,0	240 m	26,3	1/4
836 39 17	20 x 2,0	300 m	34,0	1/3
836 39 18	20 x 2,0	360 m	46,5	1/3
836 39 19	20 x 2,0	500 m	50,0	1/4