



Polyetenrør med diffusjonssperre for gulvvarmesystem. Maks drifttrykk 6 bar. Maks kontinuerlig drifttemperatur 60 °C (kortvarig belastning 70 °C).

Materialmengde:

- Rør dim 8 x 1,0 rørvstand c/c 120 mm, ca 8,8 m/m²
- Rør dim 12 x 2,0 rørvstand c/c 150 mm, ca 7 m/m²
- Rør dim 16 x 2,0 rørvstand c/c 160 mm, ca 7 m/m²
- Rør dim 16 x 2,0 rørvstand c/c 200 mm, ca 5,7 m/m²
- Rør dim 16 x 2,0 rørvstand c/c 240 mm, ca 4,6 m/m²
- Rør dim 16 x 2,0 rørvstand c/c 320 mm, ca 3,5 m/m²
- Rør dim 20 x 2,0 rørvstand c/c 300 mm, ca 3,8 m/m²
- Rør dim 20 x 2,0 rørvstand c/c 400 mm, ca 2,8 m/m²

| NRF nr. | Dim. | Lengde | Vekt (kg) | Forpagn. |
|-----------|----------|--------|-----------|----------|
| 836 41 81 | 8 x 1,0 | 45 m | 1,5 | 1/40 |
| 836 41 82 | 8 x 1,0 | 90 m | 3 | 1/20 |
| 836 41 83 | 8 x 1,0 | 180 m | 6 | 1/12 |
| 836 42 47 | 12 x 2,0 | 35 m | 2,8 | 1/12 |
| 836 40 43 | 12 x 2,0 | 70 m | 5,6 | 1/12 |
| 836 40 45 | 12 x 2,0 | 140 m | 11,2 | 1/12 |
| 836 40 47 | 12 x 2,0 | 600 m | 42 | 1/3 |
| 836 39 08 | 16 x 2,0 | 75 m | 8,2 | 1/12 |
| 836 39 09 | 16 x 2,0 | 120 m | 11,4 | 1/9 |
| 836 39 11 | 16 x 2,0 | 160 m | 15,1 | 1/6 |
| 836 39 12 | 16 x 2,0 | 200 m | 18,9 | 1/6 |
| 836 39 13 | 16 x 2,0 | 500 m | 46,5 | 1/3 |
| 836 39 14 | 20 x 2,0 | 75 m | 10,5 | 1/9 |
| 836 39 15 | 20 x 2,0 | 120 m | 16,3 | 1/6 |
| 836 42 46 | 20 x 2,0 | 160 m | 19,3 | 1/6 |
| 836 39 16 | 20 x 2,0 | 240 m | 26,3 | 1/4 |
| 836 39 17 | 20 x 2,0 | 300 m | 34,0 | 1/3 |
| 836 39 18 | 20 x 2,0 | 360 m | 46,5 | 1/3 |
| 836 39 19 | 20 x 2,0 | 500 m | 50,0 | 1/4 |