

Platon Comfort

Fuktsperre for parkett og laminatgulv

Beskrivelse :

Spesialutviklet damp og alkaliesikkert underlag for tregulv på betong og andre underlag. Trinn dempet med knaste preget overflate for komfort ved bevegelse på gulvet. Luft sjikt som sørger for langsom utlufting av eksisterende fuktighet i underlaget.

Bruksområde :

Platon Comfort benyttes som fuktsperre mellom parkett eller laminatgulv og betong. Produktet kan benyttes både til gulv på grunn og til gulv i etasjeskiller av betong- eller betongelementer. Fuktsperren kan anvendes i mange ulike gulvkonstruksjoner, - også i gulv med varmekabler.

Lagring :

Lagres stående og beskyttet mot UV

Godkjenninger og garanti



Montering :

Platon Comfort rulles ut og monteres direkte på betonggulvet. Fuktsperren kan kuttes og tilpasses med en saks eller tapetkniv. Alle skjøter skal forsegles med Platon Comfort Tape. [Se monteringsstrinn.](#)

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør :

Platon Comfort tape 0,075x18m
Komfortplate

Platon Comfort₄₀₃₂₂₀

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Bredde	1000	mm
Lengde	20000	mm
Materiale	Polypropylen	-
Farge	Grå	-
Knastehøyde	2	mm

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
Strekstyrke/Strekfasthet Langs	EN 12311-2	N/50 mm	≥390
Vanntetthet etter aldring	EN 1928	-	Godkjent
Bruddforlengelse Tvers	EN 12311-2	%	≥8
Bestandighet etter varmealdring	EN 13967	-	Godkjent
Rivstyrke, tvers	EN 12310-1	N	NPD
Punktering, Statisk last, metode A øtool= 10mm	EN 12730	kg	Oppnådd ved 20 kg
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1	EN 13501-1	-	F
Bruddforlengelse Langs	EN 12311-2	%	≥8
Punktering, Slag, wtool= 500g (metode A)	EN 12691	m	Oppnådd ved 0,45 m
Rivstyrke, langs	EN 12310-1	N	NPD
Skjøtestyrke	EN 12317-2	N	≥150
Strekstyrke/Strekfasthet Tvers	EN 12311-2	N/50 mm	≥360
Vanndampmotstand (sd)	EN 1931	m	300 m ± 25%

