

**Beskrivelse :**

Isola Ståltakrenne er komplett takrennesystem med deler og tilbehør og kan benyttes på alle bygg. Delene produseres av 0,6 mm tykke stålplater som er varmforsinket. Rennekrokene produseres i 5,0 mm varmvalset stål. Rennekrokene er overflatebehandlet med polyester pulverlakk.

**Bruksområde :**

Isola Ståltakrenner benyttes til å lede bort vann fra skrå takflater. Et stort sortiment med rennekroker gjør at takrennene kan benyttes til så godt som alle typer skrå takkonstruksjoner. Ståltakrenner i dimensjon 125 mm benyttes til skrå tak på boliger og mindre bygg, 150 mm benyttes til skrå tak på større yrkesbygg.

**Lagring :**

Ingen spesielle forhåndsregler

**Godkjenninger og garanti****Montering :**

Isola Ståltakrenner festes til takrennekroker. Krokene monteres til forkantbordet på takfoten eller direkte til taksperrene med et fall på 2 mm pr. meter. Krokene festes med skruer. Nedløp festes med nedløpsklammer som skrues fast til veggen. For skjøting og detaljer - se egen monteringsanvisning.

Se egen monteringsanvisning på [www.isola.no](http://www.isola.no)

**Tilbehør til :**

Takrenne Stål 125mm 4m Sort



562302

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Tykkelse	0,6	mm
Diameter	75	mm
Lengde	3000	mm
Glans	40	-
Materiale	Varmgalvanisert stål med organisk,kromatfri overflatebelegg	-
Farge	Sort	-

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
------------	--------	-------	-------

