

RØRKLEMMER

PRODUSENT: Lonevåg Beslagfabrikk A/S www.lobas.no

REFERANSER

MATERIALER OG OVERFLATEBEHANDLING

Materiale	Stål av kvalitet DX51D
Overflatebehandling	Forhåndsgalvanisert min. 275 g/m ² + polyesterbelagt min. 60 µm
Materiale i nagler/skruer	Stål galvanisert

PRODUKSJON OG MILJØ

Lobas tilfredsstiller alle offentlige krav som gjelder for utslipp til luft og vann, arbeidsmiljø og avfallshåndtering

ARBEIDSMILJØ

Produktet representerer ingen helsefare, og skarpe kanter er avrundet så langt det lar seg gjøre.

BRANNFARE

Produktet er ikke brennbart. Ved brann kan det utvikles helseskadelige gasser.

VEDLIKEHOLD OG ETTERSYN

I utgangspunktet er produktet vedlikeholdsfritt, men ved skader i overflatebehandling kan rust dannes.. Produktet tåler vaske- og soppmidler.

MONTERING

Produktet må monteres i henhold til byggtekniske normer..

BRUK

Produktet er beregnet for bruk som holder for nedløpsrør fra takrenner.

GJENVINNING OG GJENBRUK

Produktet kan gjenvinnes som metallavfall. Produktet kan gjenbrukes hvis det ikke er nevneverdige skader på polyesterbelegget.

EMBALLASJE

Følgende materialer inngår i vår emballeringssystem:

Emballasje	Material	Gjenvinning	Gjenbruk
Trepaller	Tre	X	X
Kartong	Papir	X	
Krympefilm	PE	X	
Strekfilm	PE	X	
Plastposer	PE	X	
Stålband	Stål	X	

TRANSPORT

Råmaterialet transporteres til Lonevåg Beslagfabrikk A/S med bil/jernbane/båt.
Ferdigvarer transporteres med bil/jernbane/båt.

