

PE tape

Spesialtape til forsegling av skjøter i byggfolier

Beskrivelse :

PE-Tape er en limsterk spesialtape. Tapen består av et PE-behandlet, vannavvisende papir med lim av modifisertakryl. Limet er beskyttet av et silikonpapir.



Bruksområde :

PE-tape er beregnet til forsegling av omleggskjøter i luft- og dampsperrer av polyetylen eller polypropylen. Tapen har svært høy klebeevne til de aller fleste tradisjonelle byggfolieprodukter som benyttes som dampsperrer

Lagring :

Tørt og frostfritt (+ 5 til 25 grader C) beskyttet mot UV-bestråling

Tilbehør :

Isola Tape Primer

Montering :

PE-Tape bør lagres ved romtemperatur før bruk, og brukes over +5° C. Underlaget må være rent, tørt og frostfritt uten støv, olje eller løsemidler. Tapen er effektiv og stabil ved montering og kan enkelt rives for hånd.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør til :

Airguard Reflective
Byggfolie

Godkjenninger og garanti



PE tape

Produktdata	Verdi	Benevnelse	
Varenummer	Bredde	Lengde	
537239	45 mm	25000 mm	
537168	60 mm	40000 mm	
Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
Bruddforlengelse	DIN EN 14410	%	3-5
Strekkestyrke	DIN EN 14410	N/25mm	>250
Heftefasthet	-	-	40
Temperaturbestandighet	-	°C	-40 til + 80

