

Platon Seperasjonsduk

Filtrasjonsbeskyttelse

Beskrivelse :

Vevd geotekstil for separasjon og filtrering av masser ved fyllinger og drengrofter. Laget av polypropylen.



Bruksområde :

Beskyttelse av underlag ved torvtak. 60x50m eller beskyttelse av separasjon for vannbelastning og drenering.

Lagring :

Bør lagres tørt, temperert og fritt for UV

Montering :

Monteres for skille av masser i grunnen ved oppfylling for grunnmursplater

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør til :

Platon Xtra
Dreneringssjikt

Godkjenninger og garanti



Platon Seperasjonsduk

Produktdata		Verdi	Benevnelse
Varenummer		Bredde	
410058		2600 mm	
410057		1300 mm	

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
Maks tid før tildekking	-	Weeks	1/7
Strekstyrke/Strekfasthet Langs	EN 10319	N/50 mm	60 -10%
Forventet levetid	-	Years	25 år i høye syrlige eller høye alkaliske jord, og jordtemperatur < 25°C
Motstand mot oksidasjon	-	%	Tilfredsstillende
Bestandighet mot kjemisk påvirkning	-	-	Godkjent
Dreneringskapasitet i planet	-	l/sm	18,0 l/s.m ² (-5,4%) Porestørrelse 0,2 mm (+-30%)
Strekstyrke/Strekfasthet Tvers	EN 10319	N/50 mm	60 -10%

