

Rørføringsbend

Rørføringsbend

Brukes for å få rørene rett opp til fordeler, eller i overganger der det er viktig å holde bøyen slik at røret holder sin posisjon. Rørføringsbendets bøyeradius er 5 x d.



Robin Thomsen
Teknisk inneselger

rth@armaturjonsson.no
411 11 043



Viggo Kristoffersen
Teknisk inneselger

vik@armaturjonsson.no
917 84 033

Produkttabell : Rørføringsbend

| Varetekst | Kat.nr. | NRF-nr. | Eskestr. |
|-----------------------------|------------|-----------|----------|
| Rørføringsbend f/ 12 mm rør | 2012034134 | 835 61 14 | 50 stk |
| Rørføringsbend f/ 16 mm rør | 2016035134 | 835 61 15 | 50 stk |
| Rørføringsbend f/ 20 mm rør | 2020036134 | 835 61 16 | 50 stk |

Beskrivelsestekst : Rørføringsbend

Plastbend for fremføring av rør til gulvvarmeskap.
Dimensjon: 12, 16, 20mm.
Type: Arjonfloor.
NRF-nr.: 835 61 14 12mm
NRF-nr.: 835 61 15 16mm
NRF-nr.: 835 61 16 20mm
NRF-nr.: 835 25 15 25mm