


Geberit Mapress Kobber albue 90° med innvendige gjenger



Eksempelbilde



Bruksformål

- For drikkevann kaldt og varmt
- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For fjernvarmeoppvarmingsvann $\leq 120\text{ °C}$
- For trykkluft (renhetsklasse olje 0–3)
- For undertrykk
- For inertgasser (f.eks. nitrogen)
- For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbygging

Egenskaper

- Pressindikator
- Utett ved manglende pressing
- Tetningsring av CIIR svart
- Muffe med gjennomiktig beskyttelsesplugg

Tekniske data

Materiale | Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	Rp	arc	L	L1	Z	Z1
63860	5053253	10	12 mm	3/8 "	90 °	3.2 cm	2.3 cm	1.5 cm	1.3 cm
63861	5053256	10 / 15	12 mm	1/2 "	90 °	3.4 cm	2.4 cm	1.7 cm	1.1 cm
63862	5053259	12 / 10	15 mm	3/8 "	90 °	3.3 cm	2.4 cm	1.3 cm	1.4 cm
63853	5053263	12 / 15	15 mm	1/2 "	90 °	3.6 cm	2.7 cm	1.6 cm	1.4 cm
63854	5053266	15	18 mm	1/2 "	90 °	3.6 cm	3 cm	1.6 cm	1.7 cm
63863	5053269	15 / 20	18 mm	3/4 "	90 °	3.8 cm	3.1 cm	1.8 cm	1.6 cm
63864	5053271	20 / 15	22 mm	1/2 "	90 °	3.8 cm	3.2 cm	1.7 cm	1.9 cm
63855	5053273	20	22 mm	3/4 "	90 °	4.5 cm	2.7 cm	2.4 cm	1.2 cm
63856	5053279	25	28 mm	1 "	90 °	5.1 cm	3.3 cm	2.8 cm	1.6 cm
63857	5053283	32	35 mm	1 1/4 "	90 °	5.5 cm	4.5 cm	2.9 cm	2.6 cm
63865	5053286	40	42 mm	1 1/2 "	90 °	6.7 cm	5.2 cm	3.7 cm	3.3 cm
63866	5053289	50	54 mm	2 "	90 °	7.4 cm	6 cm	3.9 cm	3.7 cm