


## Geberit Mepla T-rør likt



Eksempelbilde

### Bruksformål

- For drikkevann kaldt og varmt
- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For ultrarent vann
- For regnvann med pH-verdi > 6,0
- For sjøvann
- For slukningsvann (vått)
- For slukningsvann (vått/tørt, tørt)
- For kjemikalier og tekniske væsker
- For trykkluft (renhetsklasse olje 0–3)

- For undertrykk
- For inertgasser (f.eks. nitrogen)
- For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbygging

### Egenskaper

- Utett ved manglende pressing
- O-ring av EPDM
- Presshylse med gjennomsiktig beskyttelseskappe

### Tekniske data

Materiale | PVDF

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	arc	L	L1	Z
621.310.00.5	2472312	12	16 mm	90 °	9.6 cm	4.8 cm	2.2 cm
622.310.00.5	2472313	15	20 mm	90 °	10.1 cm	5.1 cm	2.2 cm
623.310.00.5	2472315	20	26 mm	90 °	11 cm	5.5 cm	2.2 cm
624.310.00.5	2472317	25	32 mm	90 °	12.8 cm	6.4 cm	2.6 cm
625.310.00.5	2472319	32	40 mm	90 °	15.2 cm	7.6 cm	3.2 cm
626.310.00.5	2472322	40	50 mm	90 °	17.6 cm	8.8 cm	3.8 cm
627.310.00.5	2472324	50	63 mm	90 °	23.2 cm	11.6 cm	4.8 cm
628.310.00.5	2472326	65	75 mm	90 °	29.3 cm	14.6 cm	5.9 cm