Dokumentnavn: Eikeparkett		
Dokumentnummer:	Versjon 23.03	Tidligere versjon: 21.06
Rev dato: 02.03.2022		Side 1 av 3

FDV- DOKUMENTASJON
MOELVEN EIKE PARKETT TIL INNVENDIG BRUK

1. Produktbeskrivelse

Moelven Eik parkett, oljet.

Lagring
Moelven Eik parkett må lagres og akklimatiseres i inneklima. For øvrig henvises det til Moelvens websider, www.moelven.no og monteringsanvisningen.

Antatt levetid/brukstid
For innendørs bruk er antatt levetid byggets levetid.

2. Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Benytt Osmo Vask og Pleiemiddel, 8016. Følg doseringen på kannen.
Ved normalt renhold, bland 1 – 2 korker i 5 liter vann.
Er gulvet skittent, bland 1 – 2 korker per liter vann.
Ved vanskelige flekker bland like deler vann og Osmo Vask og Pleiemiddel.
Benytt klut eller svamp, gni og tørk vekk. Etter vask med 1 – 2 korker i 5 liter vann.

Ettersyn/kontroll

Normalt ingen ettersyn/kontroll.

Alt ubehandlet treverk som utsettes for ytre påvirkning av sol og eller fukt må overflatebehandles.

Vedlikeholdsinstruks og –intervall

Vi anbefaler Osmo Rens og Vedlikeholdsvoks 3029 fargeløs til mørke overflater, påføring meget tynt.
Finnes også med hvitpigmenter, artikkel 3087, for vedlikehold av våre lyse overflater eksempel.

Arctic eller tilsvarende. Påfør maks 1 – 2 teskjeer per m2. Påføres med mopp eller lofri klut. Beste motstandsdyktighet oppnås ved at flaten etterpoleres når midlet er helt tørt, ca. 2 timer.

Vedlikehold, ev. nytt sliteskikt.

Etter en tidsbruk anbefaler vi å etterbehandle flatene med et tynt strøk Osmo hardvoksolje 3062 før flaten har fått for stor slitasje.

Fuktbestandighet

Alle trebaserte produkter er ømfintlig overfor fukt, spesielt i skjøter og kanter.

3. Miljøpåvirkning

Hvis produktet utsettes for et klima med høy fuktighet, slik at trefuktigheten overstiger 20% over lang tid, kan det utvikles muggsopp.

4. Henvisninger

HMS-REFERANSER

Verneutstyr anbefales, men det er ingen spesielle tiltak utover dette. For mer informasjon, se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

5. Behandlingsmåte for avfall IHT. NS 9431

Avfallstype	Behandlet trevirke
Avfallshåndtering	Forbrenning og energiutnyttelse.
Opprinnelse	Næring: Bygg og anlegg
Kode for avfallsbehandling	1142/0400/0600

Behandlingsmåte for emballasje IHT. NS 9431

Varen inneholder små mengder med emballasje.

Avfallstype:	Papp
Avfallshåndtering:	Materialgjenvinning
Opprinnelse	Næring: Bygg og anlegg
Kode for avfallsbehandling:	1222
Avfallstype:	Blandet hard og myk plastemballasje
Avfallshåndtering:	Forbrenning og energiutnyttelse
Opprinnelse	Næring: Bygg og anlegg
Kode for avfallsbehandling:	1729

Avfallstype:	Rent trevirke
Avfallshåndtering:	Forbrenning og energiutnyttelse
Opprinnelse	Næring: Bygg og anlegg
Kode for avfallsbehandling:	1141
Avfallstype:	Metallemballasje
Avfallshåndtering:	Materialgjenvinning
Opprinnelse	Næring: Bygg og anlegg
Kode for avfallsbehandling:	1411

Øvrige opplysninger

Emballasje skal leveres til godkjent avfallsmottak. Papp- og metallemballasje går i all hovedsak til materialgjenvinning, mens avkapp- og plastemballasje går til forbrenning og energiutnyttelse.

6. Teknisk service

Produsent/importør	Moelven Wood AS
Organisasjonsnr.	NO 9418 09030 MVA
Postadresse	Sagvegen
Postnr. og poststed	2074 Eidsvoll Verk
Telefon	(+47) 63 95 97 50
E-post	post.wood@moelven.no
Internettadresse	www.moelven.no