

SpiroTop messing

SpiroTop messing

Automatisk topputlifter for effektiv fjerning av luftansamlinger under oppfylling av vannbårne varme- og kjøleanlegg

SpiroTop automatiske topputlifter fjerner effektivt større luftmengder som samles i toppunktene i varme- og kjøleanlegg. Topputlifteren forenkler også nedtapping av anlegget ved å trekke inn luft når det oppstår undertrykk. Enheten leveres med 1/2" innvendig gjenge for å hindre luftblokkering i tilkoblingspunktet.

Luftgapet mellom ventilsetet og høyeste væsknivå i enheten forhindrer at partikler setter seg på ventilsetet og forårsaker lekkasje.

Temperatur og driftstrykk inntil 110°C og 10 bar.
Enheter for andre trykk og temperaturer på forespørsel.
Alternative materialer på forespørsel.



Robin Thomsen
Teknisk inneselger

rth@armaturljonsson.no
411 11 043



Viggo Kristoffersen
Teknisk inneselger

vik@armaturljonsson.no
917 84 033

Produkttabell : SpiroTop messing

Varetekst	Kat.nr.	NRF-nr.	Eskestr.
SpiroTop Aut. Hurtigutlifter, messing 1/2"	AB050	856 20 05	1 stk

Armaturljonsson

Armaturljonsson AS

Berghagan 4 B
1405 LANGHUS
Vis kart

GDPR

Sentralbord:
+47 22 63 17 00

firmapost@armaturljonsson.no