

Taksluk (med SBS krage)

Sluk for flate tak med asfalt takbelegg

Beskrivelse :

Taksluket består av utløp og krage i rustfritt, syrefast stål. På oversiden av kragen er det påført et sveiseunderlag av SBS asfalt. For tett og sikker tilslutning til innvendig nedløp er slukets utløp utstyrt med en elastisk gummipakning. Sluket leveres uten løvrist.



Bruksområde :

Taksluk med SBS krage er beregnet til flate kompakte tak som skal ha innvendig nedløp og tekkes med SBS asfalttakbelegg.

Lagring :

Lagres tørt

Tilbehør :

Varmekabel til sluk L: 60 cm
Sylinderløvrist

Montering :

Taksluket tres ned i gjennomføringen for det innvendige nedløpet. Etter montering og tilpasning helsveises SBS takbelegget til kragen med SBS asfalt. Til dette arbeidet kreves det spesialutstyr og kurs i varme arbeider.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør til :

Mestertekk
Mestertekk Kombi
Sveiseoverlag
Isola Rotmembran 8m
Isola Kraftunderlag SK 1x10
Se flere tilbehør på www.isola.no

Godkjenninger og garanti



Taksluk (med SBS krage)

Produktdata		Verdi	Benevnelse
Varenummer		Utvendig diameter	
550245		62 mm	
550243		50 mm	
550258		110 mm	
550250		75 mm	
550255		90 mm	
Egenskaper		Metode	Enhet
			Verdi