

Neoflex® Butyl er en fleksibel butyl slange med rustfri omfletning med fremragende funktionelle og fysiske egenskaber. **Neoflex® Butyl** har fortrinlige egenskaber til forhindre gennemtrængning af oxygen og kan bruges til kedler og i centralvarme systemer etc., hvor diffusion af oxygen er uønsket.



Tekniske specifikationer :

| | | | |
|--------------------------------------|--------------|-----------|------|
| Artikel nr. | S519 | S709 | S809 |
| Nominal størrelse | DN13 | DN20 | DN25 |
| Indvendig diameter, slange | Ø12 | Ø19 | Ø25 |
| Udvendig diameter, slange, uden flet | Ø17 | Ø26 | Ø34 |
| Flet | Rustfri stål | | |
| PE coating | - | | |
| Max. arbejdstryk | 10 bar | | |
| Max. temperatur | 90 °C | | |
| Min. flow ved 3 bar | 96 l/min | 145 l/min | - |
| Godkendelser | - | | |

Standard fittings :

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------|------|----|---------|------|----|-----|-----|-----|-------------|------|----|
| | | | | | | | | | | | | |
| | Bøjning | | | Omløber | | | Rør | | | Fast nippel | | |
| | 1/2" | 3/4" | 1" | 1/2" | 3/4" | 1" | Ø15 | Ø22 | Ø28 | 1/2" | 3/4" | 1" |
| DN13 | x | x | | x | x | | x | | | x | x | |
| DN20 | | x | | | x | | | x | | | x | |
| DN25 | | | x | | | x | | | x | | | x |

(Andre fittings på forespørgsel)

Bruges til* :



Centralvarme-systemer



Solvarme-systemer

*For andre formål, venligst kontakt Neoperl Nordic A/S