

HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FOR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO



HEY'DI RÅSTERK GULVMALING

Maling til industrigulv og garasje.

Beskrivelse og egenskaper

Hey'di Råsterk Gulvmaling er vannbasert enkomponent maling på basis av epoxy-forsterket akrylemulsjon for betonggulv.

Bruksområder

Industri- og lagergulv, garasjer, verksteder, kjellergulv, vaskerom.

Forarbeid

Overflaten må være tørr, ren og støvfri, fri for olje og fett. For å sikre god heft til underlaget skal man forbehandle overflaten med Hey'di KZ tynnet 1:5 med vann. Alternativt kan det tilsettes ca. 10% vann i 1. strøk. Sementhud på ny stålglattet betong skal fjernes mekanisk eller med slyrevask (10 % saltsyre).

Utblanding - Bruksmåte

Omrør maling før påføring. Påføring foretas med kost, rull eller sprøyte. Normalt er 2 strøk tilstrekkelig, ved store belastninger anbefales 3 strøk.

Den svake ammoniakklukten blir borte etter kort tid.

Forbruk

1 liter dekker 5-8m² pr. strøk.

Tørketid

Støvtørr: Etter ca. 2 timer. Opphold mellom strøkene: Min. 4 timer - maks. 3 døgn ved +20°C. **Full herding:** Etter 7 døgn.

Rengjøring av redskap: Lunket vann, evt. med såpe.

VIKTIGE PUNKTER

- Hey'di Råsterk Gulvmaling kan benyttes på tidligere malte flater uten "koking". For å oppnå god heft bør slike flater mattes eller ripes opp.
- For å oppnå sklisikker overflate kan det i 1. strøk tilsettes ca. 4 dl tørr kvartssand (kornstørrelse ca. 1 mm) til 2,5 liter Hey'di Råsterk Gulvmaling. Malingen tilsatt sand bør helles ut på gulvet og fordeles med rull.
- Temperatur ved påføring skal være +10 til +20 °C, dette gjelder også underlaget. Vær oppmerksom på at oppgitte tider for tørking og herding øker jo lavere temperaturen er.
- Kun til innendørs bruk.

Pakning

2,5 ltr og 12 ltr spann.



PRODUKTKODER

Hey'di varenr:

2,5 ltr: 6800

12 ltr: 6801

GTIN nr:

2,5 ltr: 7054150068000

12 ltr: 7054150068017

Nobb nr:

2,5 ltr: 44681942

12 ltr: 44681957

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak

Unngå utslipp til miljøet; Se helse-, miljø- og sikkerhets- (HMS) datablad for ytterligere informasjon. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Revisjonsdato: 16.04.12



HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.