

Produktdatablad

Produkt

Mataki Takfot og møneplate FA



Takfot og møneplate for takshingel med folieavrivning.

Beskrivelse

Takfot og møneplate. Platene er perforert for og lett kunne deles hvis de skal benyttes til møneplater.

Teknisk beskrivelse

Egenskap	Verdi	Standard
Bredde	333 mm ± 3 mm	
Lengde	1000 ± 3 mm	
Tykkelse	3,2 mm	
Totalvekt	4300+/- 300g/m ²	
Stamme	Ca 120 g/m ² glassfiberfilt	
Overflate	Natur- og/eller mineralskifer	
Underside	Selvklebende SBS modifisert bitumen	

Bruksområde

Mataki Takfot og møneplater benyttes sammen med Mataki Takshingel med folieavrivning. Fungerer både som fotplater for nederste shingelrad, eller som møneplater på takmønnet.

Monteringsbeskrivelse

Folien på baksiden må rives av. Monteres fortløpende uten overlapp som takfotplater. Ved bruk på mønet deles platene i 3 deler og legges med overlapp. Må stiftes med 4 stift i hver plate.

Forbruk

- 1 pakke inneholder 15 plater
- 1 pakke dekker 15 meter takfot eller 11 m møne

Oppbevaring

Skal lagres beskyttet mot sollys og sterk varme. Pallene skal ikke stables på hverandre.

Ved temperaturer lavere enn +5°C skal platene lagres i oppvarmet rom minst 1 døgn før montering.

Gjenvinning

Kan gjennvinnes ved levering til egnet mottak.

Håndtering av restavfall

Sluttproduktet skal sorteres som restavfall på byggeplass/ved avhending. Shingelplatene skal leveres til godkjent avfallsmottak der de kan energigjennvinnes

Referanse Byggforsk

Dokumentasjon

- Ytelseserklæring
- Teknisk Produktblad
- Produktblad
- FDV dokumentasjon
- Monteringsanvisning

Finnes på våre nettsider

Produktsortiment

Produktnavn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.
-------------	-------	---------	---------