

TILBAKE- SLAGSVENTIL 1 KLAFF

Med manuell låsing.

Anvendelse:

Tilbakeslagsventilen reduserer risikoen for overforsvømmelse av avløpsvann.

Ventilen, som finnes i dimensjon 110,125,160, 200,250 og 315mm, kan installeres såvel innendørs som utendørs på avløpsledningen. Enkel installasjon.

Konstruksjon:

Tilbakeslagsventilen består av ventilhus med enkel låsbar klaff.

Montering:

Monteres på horisontalt avløpsrør.

Materiale:

Produsert i alders- og korrosjonsbestandig materiale; både ventilhus og luke er av rødbrun PP (polypropylen). Klaffen har gummipakning.

Årlig bør den låsbare klaffen funksjonstestes. Dersom klaffen ikke kan låses, fjernes lokket og evt. avleiringer og fremmedlegemer fjernes. Samtidig sjekkes pakningen og evt. ødelagte deler byttes.

Produktet krever ikke annet spesielt vedlikehold

Avfallshåndtering: materialgjenvinning

Måltabell:

Type	L x B x H
ZK-ZB110	287 188 210
ZK-ZB125	318 202 228
ZK-ZB160	367 243 274
ZK-ZB200	480 311 328
ZK-ZB250	620 400 430
ZK-ZB315	770 490 525

Type ZK-ZB

Type	MM	NRF
ZK-ZB110	Ø110	341 54 66
ZK-ZB125	Ø125	341 54 76
ZK-ZB160	Ø160	341 54 67
ZK-ZB200	Ø200	341 54 68
ZK-ZB250	Ø250	341 54 86
ZK-ZB315	Ø315	341 54 87

HELNOR AS
Postboks 74
2361 Rudshøgda

Tlf. 62 35 68 00
Fax. 62 35 68 01

