

YTELSESERKLÆRING: No. CPR-NO1/0017

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **MAPEFLOOR SL**
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:

Overflatebeskyttelseprodukt – Belegg

3. Produsentens tilskitete bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

Tiltenkt brukt som overflatebeskyttelseprodukt – Belegg

1.3 Beskyttelse mot inntrengning, 2.2 Regulering av fuktinnhold, 5.1 Øking av fysisk motstand, 8.2 Øking av elektrisk motstand

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5

MAPEI AS – Vallsetvegen 6, 2120 – Sagstua (Norge) www.mapei.no

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2:
Ikke relevant

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:
System 2+

System 3 for brannpåvirkning

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

Teknisk kontrollorgan Sintef Building and Infrastructure No. 1071, har utført innledende inspeksjon av fabrikk- og produksjonskontroll (FPC) og har kontinuerlig overvåking, vurdering og godkjenning av produksjonskontroll (FPC), i samsvar med system 2+, og har utstedt produktsertifikat No. 1071-CPD-1674.

Teknisk kontrollorgan MPA Dresden GmbH N. 0767, har utført klassifisering av brannpåvirkning på prøver fra leverandør, i samsvar med system 3, og har utstedt rapport N. 2012-B-3319/08

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:
Ikke relevant


9. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifisering
Trykkfasthet	Class II	EN 1504-2:2004
Slitestyrke	< 3000mg	
CO ₂ –permabilitet	S _d > 50 m	
Vanndamppermabilitet	Class II	
Kapilær absorpsjon og vannpermabilitet	$w < 0,01 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$	
Slagseighet	Class I	
Heftfasthet med avtrekk	>2,0 N/mm ²	
Brannpåvirkning	B _f –s1	
Farlige bestanddeler	NPD	

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av: **Trond Hagerud – Administrerende direktør**
(navn og stilling)

Sagstua, 01/07/2013
(sted og utstedelsesdato)


(signatur)

CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN 1504-2:2004

 1071 0767	 Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no																		
13 CPR-NO1/0017 EN 1504-2:2004 MAPEFLOOR SL <i>Tiltenkt brukt som overflatebeskyttelseprodukt – Belegg</i> <i>1.3 Beskyttelse mot inntrengning</i> <i>2.2 Regulering av fuktinnhold</i> <i>5.1 Øking av fysisk motstand</i> <i>8.2 Øking av elektrisk motstand</i> <table><tr><td>Trykkfasthet</td><td>Class II</td></tr><tr><td>Slitestyrke</td><td>< 3000mg</td></tr><tr><td>CO₂ –permabilitet</td><td>Sd > 50 m</td></tr><tr><td>Vanndamppermabilitet</td><td>Class II</td></tr><tr><td>Kapilær absorption og vannpermabilitet</td><td>w < 0,01 kg/m²*h^{0,5}</td></tr><tr><td>Slagseighet</td><td>Class I</td></tr><tr><td>Heftfasthet med avtrekk</td><td>>2,0 N/mm²</td></tr><tr><td>Brannpåvirkning</td><td>Bfl –s1</td></tr><tr><td>Farlige bestanddeler</td><td>NPD</td></tr></table>		Trykkfasthet	Class II	Slitestyrke	< 3000mg	CO ₂ –permabilitet	Sd > 50 m	Vanndamppermabilitet	Class II	Kapilær absorption og vannpermabilitet	w < 0,01 kg/m ² *h ^{0,5}	Slagseighet	Class I	Heftfasthet med avtrekk	>2,0 N/mm ²	Brannpåvirkning	Bfl –s1	Farlige bestanddeler	NPD
Trykkfasthet	Class II																		
Slitestyrke	< 3000mg																		
CO ₂ –permabilitet	Sd > 50 m																		
Vanndamppermabilitet	Class II																		
Kapilær absorption og vannpermabilitet	w < 0,01 kg/m ² *h ^{0,5}																		
Slagseighet	Class I																		
Heftfasthet med avtrekk	>2,0 N/mm ²																		
Brannpåvirkning	Bfl –s1																		
Farlige bestanddeler	NPD																		