



G3 GAUSDAL TREINDUSTRIER

YTELSESERKLÆRING

Nr. 005CPR2021-10-06

Revidert: 2023-03-30

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **Overflatebehandlet kledningsbord av heltre, GRAN.**
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4: **Kledningsbord leveres i pakker med pakkelapp som angir pakkenummer og produksjonsdato for å ivareta sporingen tilbake til produksjonstidspunktet.**
3. Produsentens tilsktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen

Brukes som utvendig kledning på vegg. Skal monteres med god lufting bak.

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:

G3 Gausdal Treindustrier SA

Slettmoen 2, 2651 Østre Gausdal

Tlf: 02651 | e-post: post@g3i.no

5. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V,

System 3

- 6a. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

NS- EN 14915: 2013

- 6b. Teknisk kontrollorgan: **Produktene er Testet ved MEKA Forest and Wood Products Research and Development Institute,**

Dobeles Iela 41, Jelgava, Latvija, LV-3001. NB2040

Produktene er forøvrig underlagt intern produksjonskontroll i fabrikkene slik den er spesifisert i NS-EN 14915: 2013

7. Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse iht. harmonisert teknisk spesifikasjon
Bruksområde	Utendørs på vegger og i himlinger
Dimensjon (tykkelse i mm x bredde i mm)	16-48 x 48-223
Densitet i kg/m ³	450
Lydabsorpsjon	0,1/0,3
Vanndampmotstand	65
Varmeledningsevne (W/mK)	0,12
Treslagskode	PCAB (gran)
Biologisk holdbarhet etter NS-EN 350-2	Holdbarhetsklasse 4
Brannmotstand etter NS-EN 13501-1	D-s2, d0
Formaldehydavdunsting	E1
Informasjon om ulike Overflatebehandlinger.	Alle malingsprodukter er industriprodukter fra JOTUN AS
Grunning, dekkende	Opaque Primer / Drygolin Color EXPERT / Visir
Grunning, transparent	Trebitt / Visir
Grunning + Mellomstrøk, dekkende	Opaque Primer + Drygolin Color EXPERT / Drygolin Color EXPERT + Drygolin Color EXPERT / Visir + Drygolin Color EXPERT / Opaque Primer + Drygolin Nordic Extreme
Grunning + Mellomstrøk, transparent	Trebitt + Trebitt / Visir + Trebitt
ULTIMALT, dekkende	Impregnering TRE + Opaque Primer+ Drygolin Nordic Extreme
ULTIMALT, transparent	Impregnering TRE + Trebitt + Trebitt
ULTIMALT PROFF 10, dekkende	Impregnering TRE + Opaque Primer+ Drygolin Nordic Extreme+ Drygolin Nordic Extreme + Drygolin Nordic Extreme

8. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 7. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av: Oskar Aarnes, produksjonsdirektør.