



Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Batteridrevet borhammer med SDS plus

GBH 18V-26



Universalborhammer i kategorien batteridrevne SDS plus-verktøy

De viktigste dataene

Batterispenning	18,0 V
Slagenergi	2,6 J
Bor-Ø i betong med hammerbor	4 – 26 mm

Bestillingsnummer 0 611 909 000

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Slagenergi	2,6 J
Slagtall ved nominelt turtall	0 – 4.350 slag/min
Nominelt turtall	0 – 980 o/min
Batterispenning	18,0 V
Vekt ekskl. batteri	2,9 kg
Verktøyholder	SDS plus
Emballasjemål (bredde x lengde x høyde)	251 x 398 x 112 mm

Borekapasitet

Bor-Ø i betong med hammerbor	4 – 26 mm
Optimalt bruksområde er betong med hammerbor	8 – 16 mm

Informasjon om støy/ vibrasjon

Hammerboring i betong

Svingningsemissjonsverdi ah	15,2 m/s ²
Usikkerhet K	1,5 m/s ²

Meisling i betong

Svingningsemissjonsverdi ah	9,9 m/s ²
Usikkerhet K	1,5 m/s ²

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Fordeler:

- Et støvavsug GDE 18V-16 Professional kan fås som tilbehør og integreres i hammeren, for en separat HEPA-støvbeholderløsning
- KickBack Control og Electronic Precision Control for bedre kontroll over verktøyet og økt brukerbeskyttelse
- Med en slagenergi på 2,6 J, for rask boring og stor meislingskapasitet

