



# Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Betongvibrator

## GDI59-65D



Kraftig, batteridrevet betongvibrator for jevn og effektiv komprimering

### De viktigste dataene

**Bestillingsnummer** 0 601 9P9 300

## Tekniske spesifikasjoner

#t-productdetailpage\_tools.technical-data.bi.  
additional-data}

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Lydtrykknivå                 | 85 dB(A)   |
| Usikkerhet K                 | 3 dB       |
| Lydeffektnivå                | 93 dB(A)   |
| Amplitude                    | 2 mm       |
| Slangemonteringssystem       | sentrisk   |
| Slangediameter               | 40 mm      |
| Motortype                    | I hodet    |
| Frekvens                     | 200        |
| Ledningslengde               | 1          |
| Vibrasjonsfrekvens, nominell | 11 640 vpm |
| Slangelengde                 | 0,65       |
| Opp til sentrifugalkraft     | 4300 N     |
| Vibrators hodediameter       | 59         |
| Verktøykonstruksjon          | D-håndtak  |

**BOSCH**

Invented for life

# Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

---

## Fordeler:

- Batteridrevet høyfrekvent effekt: motoren i hodet leverer opptil 11 600 vpm uten belastning og 10 600 vpm med belastning
- Perfekt for flate prosjekter: 0,65 m slange med hodealternativer på 50 mm eller 59 mm for plater og bunnplater
- Redusert belastning under bruk: frakoblet håndtak vil minimere vibrasjoner mellom hånd og arm for en større komfort
- Robust og pålitelig: IP67-beskyttelse og termiske beskyttelser sikrer holdbarhet til krevende jobber

**HEAVY  
DUTY**

Ø59mm



0.65m Whip



IP67

THERMAL  
PROTECTIONDECOUPLED  
HANDLE