



FDV-DOKUMENTASJON

juni 07

Isola as, fabrikk Platon

Grunn- og drensplate, rist, renne

1005

Platon Gulv

NOBB modulnr. 24471021

FDV-m24471021

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende:

Prosjekt / adresse:

Bruksområde / bygningsdel:

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Platon Gulv produseres av polypropylen (PP), og er utformet med et patentert knastesystem som gir støtdempning, reduserer lyd og samtidig sørger for at det dannes en luftspalte mellom undergulvet og platen.

Luftspalten sørger for at damptrykk utjevnes og fukt ikke skader ømfintlig overgulvsmateriale.

Produktet bidrar til et tørt tregulv, samtidig som det gir en effektiv trinnlydsdemping.

Monteringen er enkel og produktet kan brukes under de fleste typer tregulv.

Eventuell varmeisolasjon legges over Platon Gulv.

Platon Gulv er motstandsdyktig mot alle kjemikalier som den vil kunne bli utsatt for i normale bygningskonstruksjoner.

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.:

Fargekode:

Kvalitet / sortering / klasse:

Overflatebehandling:

Vedlegg / dokumentasjon:

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale?

NEI

JA

Hvis ja, firma:

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Bygges inn i gulvkonstruksjonen, ingen rutiner.

Ettersyn/kontroll

Bygges inn i gulvkonstruksjonen, ingen rutiner.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Bygges inn i gulvkonstruksjonen, ingen rutiner.

Isola as, fabrikk Platon

Grunn- og drensplate, rist, renne

1005

Platon Gulv

NOBB modulnr. 24471021

FDV-m24471021

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger

Minimum 50 år

Garanti

—

Fuktbestandighet

Produktet påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet

—

5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse

Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser.

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

Foreligger ikke.

EmisjonTVOC mindre enn 10 µg/m²h

6. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandet plast.

Avfallshåndtering: Materialgjenvinning.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1799 | 1000 | 0600 | _ _ _ _

Det er ikke relevant med resirkulering av produktet.

Øvrige opplysninger

—

8. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør Isola as, fabrikk Platon**Organisasjonsnr.** NO 928 764 745 MVA**Postadresse** Lienfossveien 5**Postnr. og poststed** 3678 Notodden**Telefon** 35 57 57 00**E-post** isola@isola.no**Internettadresse** www.isola.no