

YTELSESERKLÆRING

DoP №: 15283-1 – Version 6

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: Glasroc® H OCEAN (GHO 13, GHOE 13), Glasroc® X Klima og Glasroc® X STORM (GXU 9, GXU 9 Klima, GXUE 9, GXUE 9 Klima) og webertherm 500 (WTX 500, WTXE 500)
 2. Tilsiktede bruksområde: Glasroc® H OCEAN er beregnet for våtromsvegger. Glasroc® X STORM, Glasroc® X Klima og webertherm 500 er beregnet som vindbeskyttelsesplater i yttervegger.
 3. Produsenten: Saint-Gobain Byggevarer AS Gyproc, Habornveien 59, NO-1630 Gamle Fredrikstad
 4. Godkjent representant: -
 5. Systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse: System 3 av reaksjon på brann og skjærfasthe og System 4 for gjenværende egenskaper
 6. Harmonisert standard: EN 15283- 1:2008+ A1:2009
System 3 prøving av Teknisk kontrollorgan:
 - Glasroc H Ocean
 - RISE Research Institute of Sweden AB, NB 0402, utførte en type testing av reaksjon på brann
 - Teknologisk Institut, NB 1235, utførte en type testing av skjærfasthe
 - Glasroc X Klima og Glasroc X Storm
 - RISE Research Institute of Sweden AB, NB 0402, utførte en type testing av reaksjon på
 - Teknologisk Institut, NB 1235, utførte en type testing av skjærfasthe
 - SINTEF Community, ND 1071, utførte en type testing av skjærfasthe
 - webertherm 500
 - RISE Research Institue of Sweden AB, NB 0402, utførte en type testing av reaksjon på
 - SINTEF Community, NB 1071, utførte en type testing av skjærfasthe
- System 4: Produsenten har utført en vurderingen av produktets ytelse på grunnlag av typeprøving, typeberegning, tabellverdier og produksjonskontroll i fabrikk

7. Angitt ytelse

Byggevarens identifikasjon og ytelser						
Vesentlige egenskaper			GHO 13	GXU 9	WTX 500	Harmonisert teknisk spesifikasjon
			GHOE 13	GXUE 9	WTXE 500	
				GXU 9 Klima		
				GXUE 9 Klima		
Reaksjon på brann	[R2F]	System 3	A2-s1, d0	A1	A1	EN 15283-1:2008 + A1:2009
Skjærfasthet	[↑↓]	System 3	600 N	550 N	550 N	EN 15283-1:2008 + A1:2009
Diffusjonsmotstandsfaktor	[μ]	System 4	10	10	10	EN 15283-1:2008 + A1:2009
Varmeledningsevne	[λ]	System 4	0,25 W/m•K	0,25 W/m•K	0,25 W/m•K	EN 15283-1:2008 + A1:2009
Bøyestyrke	[F]	System 4	PASS	PASS	PASS	EN 15283-1:2008 + A1:2009
Slagfasthet	[→]	System 4	NPD	NPD	NPD	EN 15283-1:2008 + A1:2009
Luftlydisolering	[R]	System 4	Alle systemene hvor produktene inngår er			-
Akustisk absorpsjon	[α]	System 4	tilgjengelig på: www.gyproc.no			-
Annen relevant informasjon						
EN betegnelse			GM-H1	GM-H1	GM-H1	EN 15283-1:2008 + A1:2009
Farlige stoffer			Från og med den 27/9-2023 inneholder Glasroc H Ocean, Glasroc X Storm og webertherm natriumpyriton (<0.1%). Från og med den 29/4-2025 inneholder Glasroc X Klima natriumpyriton (<0,1%). Additiven är tillsatta for å hindre at produktet brytes ned av mikroorganismer. Minimer støvgenerering ved kapping og pussing. Unngå kontakt med øynene. Sørg for å unngå at produktet havner i avløp, vannkilder eller grunn.			

8. Relevant teknisk dokumentasjon og/eller særskilt teknisk dokumentasjon: Ikke aktuelt

Ytelser for denne byggevaren, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.


Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

..... Carl-Magnus Everitt - Technical lead RnD

(navn og stilling)

Stockholm 2025.05.05.....

(sted og utstedelsesdato)



(underskrift)