

Rørdeler

Produkt : Epoxy belagte rørdeler i blå farge - alle typer og varianter av disse. Inbefatter også alle typer bend.

Produsent/leverandør: Ulefos Esco AS



ANVENDELSESOMRÅDE:

Anvendelsesområde er angitt på våre datablad for den enkelte type rørdel. Dersom mediet inneholder spesielle stoffer skal alle forhold omkring dette oppgis ved bestilling.

TRANSPORT OG LAGRING:

Det er viktig at produktene transporteres og håndteres forsiktig og beskyttes mot slag som kan skade overflatebehandlingen. Alle overflateskader skal repareres omgående for å hindre punkt-korrosjon og vårt epoxy-repr sett Type nr. S-1112 (NRF 2068001) skal benyttes.

Ved løfting av produktene kan nylonstropp eller lignende brukes, bruk ALDRI kjetting.

Produkter som er pakket i esker **skal** transporteres og lagres tørt slik at produktet beskyttes helt frem til innmoneringsstedet. Dersom esken er blitt våt må den ikke løftes med rørdelen i.

Overflatebehandlingen (epoxy-belegget) er ikke UV resistent og fargen vil blekne ved eksponering i sollys. Imidlertid vil kvaliteten på selve belegget være like god.

Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. UlefosAS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.

Rørdeler

Montering: (se monteringsveiledning for det enkelte produkt)

KONTROLLER AT DET IKKE ER TRYKK PÅ LEDNINGEN!

Det skal benyttes skiver på begge sider av boltene ved flensetilkoblinger for å beskytte overflatebelegget. Tiltrekk diagonalt (se egen monteringsveiledning).

Ulefos anbefaler bruk av flenspakninger som er tilpasset den aktuelle rørdelen og som tilfredsstiller NS-EN 1514-1. Samt å følge VA-Miljøblad Nr 83 sine retningslinjer. Ulefos svarer ikke for feil hvis produkter som ikke oppfyller alle disse anbefalingene er blitt brukt.

Ulefos dekker ikke meromkostninger i form av tapt arbeidstid, ekstraarbeid i forbindelse med utskiftning eller andre følgekostnader ved bruk av rørdeler eller mufførørdeler og innstøpning av flensforbindelse der hvor rørdel eller mufførørdel med murkrave skulle vært brukt.

Før rørdelen taes i bruk, må ledningsnettet tømmes for grus, sand og andre

VEDLIKEHOLD

Produktene er konstruert for vedlikeholdsfri drift.
Alle overflateskader skal repareres omgående for å hindre punkt-korrosjon og vårt epoxy-repr.sett Type nr. S-1112 skal benyttes.