



# REMOVE ALL

Effektiv fjerning av  
kjemiske rester

- Løser opp herdet fugemasse og byggsaum, rester av lim, graffiti, maling, lakk og sot
- Skånsom mot huden
- Brannsikker og enkel i bruk
- 100 % løselighet i vann
- Langtidsarbeidende og drøy i bruk



## EGENSKAPER

REMOVE ALL er et svært kraftig rengjøringsmiddel som samtidig er skånsom mot huden. Den trenger gjennom massen, mykner og løser opp massen slik at den enkelt kan skrapes vekk. REMOVE ALL er enkel i bruk, brannsikker, fordampes svært sakte og fortsetter å virke helt til den blir vasket vekk med vann. Med tilstrekkelig virketid vil den derfor klare å løse opp selv svært hardtsittende masse.

## BRUKSOMRÅDER

REMOVE ALL er svært anvendelig og kan brukes på alt fra rengjøring av overflater, verktøy, motordeler til peisdører av glass. Den løser opp herdet fugemasse (PU, MSP, silikon m.m.) og byggskum, rester av lim, tape, trykksverte, blekk, tusjflekker, graffiti, maling og lakk. Den fjerner også sot, koks, karbonavleiringer og herdet olje eller fett.

## BRUKSANVISNING

1. Test alltid før bruk at overflaten under massen som skal fjernes tåler bruk av REMOVE ALL. Spesielt på overflater som er malt, lakkert, laminert, trykket på o.l. Unngå også søl og sprut fra REMOVE ALL på de nevnte flater.
2. Klipp, skjær eller skrap bort så mye som mulig av massen som skal fjernes.
3. Sliping av overflater med maling og graffiti kan gi raskere effekt.
4. Fjern støv og løse rester.
5. Skjær av tuppen på flasken – så nærme toppen som mulig for å oppnå best dråpeeffekt ved påføring.
6. Påfør REMOVE ALL på all masse som skal fjernes. Påfør direkte på horisontale flater, på vertikale flater kan det være enklere å påføre ved hjelp av en klut eller svamp.

## TEKNISK INFORMASJON

**Base:** Acetal

**Damptrykk ved 20 °C:** 1,1225 bar

**Farge:** Transparent

**Kokepunkt:** +210 °C

**Konsistens:** Flytende

**Selvantennelsestemperatur:** +210 °C

**Tetthet:** 0,9921 (20 °C)

**Vannoppløselighet:** 100 %

Fopakning	Art.nr	EL-nr.	NRF-nr	NOBB-nr
50 ml flaske	T483070	1817963	9511365	50694942

## DOKUMENTASJON

A20 sjekklister, AxzoNobel Trading goods

Dokumentasjonen er tilgjengelig på [www.tec7.no](http://www.tec7.no)

7. La REMOVE ALL virke til massen løsner fra underlaget. Effekt og hastighet kan variere i henhold til sammensetningen av massen som skal fjernes. Mot ekstra hardtsittende masse kan det hjelpe å la REMOVE ALL virke i over et døgn. Silikon er et eksempel hvor ekstra lang virketid kan være nødvendig.
8. Rester vaskes vekk med en våt klut, evt. skrapes bort med en liten sparkel.
9. Gjenta prosessen om nødvendig.
10. Nøytraliser eventuelle rester av REMOVE ALL med rent vann når jobben er gjort.

**Merk:** Unngå bruk på herdet akrylglass (f.eks. båtglass), da REMOVE ALL vil kunne gi skader på overflaten i form av sprekkdannelse/luftbobler.

PS: Denne produktinformasjonen er basert på Relekta's tester og erfaringer ved lagring, behandling og bruk etter våre anbefalinger. Produktinformasjoner kan oppdateres uten videre varsel ved f.eks. revidering eller nye informasjonen er veiledende. Relekta kan ikke påta seg ansvaret for det endelige resultatet, da brukerens arbeidsforhold, samt øvrige materialer og produkter, ligger utenfor vår kontroll. Det anbefales alltid å teste produktet på det aktuelle bruksområdet før en jobb utføres. Kontakt oss gjerne for råd og veiledning.