



WET ROOM VEGGLIM

PRODUKTDATABLAD

Version: 2017-03-27

PRODUKTBESKRIVELSE:

Wet Room er et våtromslim for ulike veggmaterialer i våtrom.

BRUKSOMRÅDE:

For montering av glassfiberduk, akryl- og vinyltapet med polyester-, glassfiber- eller mineralfiberbakside, vinylskummatter med bakside av polyester, glassfiber eller mineralfiber, våtromstapet med PVC-lag på maks. 0,6 mm papirbakside. Kan brukes i både våte og tørre områder på absorberende og tette underlag.

BRUKSANVISNINGER:

Forbehandling Gips, sponplater og boardplater: Sparkle plateskjøter og skruerhull, slip og forlim hele overflaten. Betong eller puss: Sparkelmasse, pusse og forlim. Malte overflater: Slip og vask med rengjøringsmiddel, og skyll med vann. Ujevnheter sparkles, pusses og forhåndslimes. Grunnede overflater vaskes og slipes. Forliming: Fortynn med 3 deler vann. Montering: Rullet i et jevnt lag på underlaget. Påfør lim i 1-2 lag. Gjør tapetseringen mens limet fortsatt er klebrig. Ved legging på tett underlag skal limet gis en ventetid på 20-25 minutter. Limet må ikke være tørt under montering. Trykk tapetet forsiktig med en plast- eller stålsparkel. Der tapeten skal kuttes, gjøres pressingen så sent som mulig. Ved oppsetting av border som ikke er forhåndslimt, påføres limet bak på kanten. Limet skal feste seg (våt over) til underlaget under montering. Overmaling av glas

MILJØ OG HELSE:

Produktets innhold er i henhold til gjeldende lovverk ikke klassifisert som helse- eller miljøfarlig. For ytterligere informasjon se sikkerhetsdatablad.

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com



Ansvar: De tekniske data vi presenterer i tillegg til våre anvisninger og anbefalinger er alle basert på en rekke tester og på vår erfaring. De er ment å hjelpe forbrukeren med å oppnå best mulig resultat. Ettersom brukerens forhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for resultatene som oppnås ved bruk av produktene.

TEKNISK DATA

Limtype	Enkellim
Bindemedel	Modifisert despersionslim
Løsemiddel	Vann
Konsistens	Tixotrop
Farge	Hvit
Appliseringsverktøy	Ruller
Arbetstemperatur	Ikke under + 18°C
Rengjøringsmiddel	Verktøy rengjøres med lunket vann. Limflekker fjernes med en fuktig svamp innen limmet har tørket.
Densitet	1,07 g/cm ³
Tørrhalt	35 % ± 2 vekts %
Limforbruk	3-5 m ² / liter
Fortynning	Vann. Limmet bør ikke fortynnes.
Brannfarlig	Nei
Lagring	12 måneder ved + 10 til 20° C i uåpnet forpakning.

KONTAKT OSS:

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com

