

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Utforingspanel LSC 2002 består av sponplater, belagt med 0,1 mm mer (PVC-fri) hvit diffusjonstett folie.

Alle synlige overflater er ferdigbehandlet.

Utforingspanelets hvite overflate sikrer maksimalt lysinnfall.

Videre bidrar topp- og bunnstykkets utforming til en god luftsirkulasjon langs ruten slik at risikoen for kondensdannelse reduseres.

Utforingspanelet innbygges med skjulte festeklips.

Produktet leveres som komplette sett, hvor gerikter medfølger.

Bruksområde

LSC utforingspaneler kan leveres til alle typer og størrelser av Velux vinduer – enkeltstående eller sammenbygget, til takvinkler på mellom 15° og 90°.

Utforingspanelet passer til taktykkelse inntil 400 mm.

Farger

Hvit.

Overflatebehandling

Sponplater, belagt med hvit diffusjonstett folie, 0,1 mm (PVC-fri), NCS S 0500-N.

Gerikter leveres i hvitmalt MDF, NCS S 0500-N.

Tilbehørsprodukter

Gerikter.

Dampspærrekrave type BBX. Produktet består av Polyetylen.



VELUX Norge AS	Takvindu utforing	1458
Utføringspanel, LSC 2002	NOBB modulnr. 10866077	
PRE-m10866077		
2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA		
VELUX utføringspaneler leveres tilpasset hver vindusstørrelse, eller som ferdige løsninger ved sammenbygginger.		
<u>Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov</u> Foreligger ingen informasjon.		
3. MONTERING/UTFØRELSE		
<u>NS 3420-kode for utførelse</u> Q72 Innvendige lister og foringer.		
<u>NS 3451-kode for bygningsdel</u> 233 Vinduer.		
<u>Referanse til NBI byggetaljer</u> 525.777, innsetting av takvinduer.		
<u>Øvrige henvisninger</u> Oppdaterte monteringsveiledninger på VELUX takvinduer kan lastes ned fra www.velux.no eller ta kontakt med VELUX Norge AS på tlf. 22 51 06 00.		
<u>Transport og lagring</u> Lagres plant og tørt.		
4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE		
<u>Kode for avfallsbehandling</u> 9999 0700 0600 _ _ _ _		
<u>Type emballasje</u>		

VELUX Norge AS	Takvindu utforing	1458
Utføringspanel, LSC 2002	NOBB modulnr. 10866077	

PRE-m10866077

5. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

—

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

—

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

System for samsvarsattestering (AoC)

Bruksområde(r):	Grupper/Klasser:	Samsvarssystem nr.:
—		

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

—

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	VELUX Norge AS
Organisasjonsnr.	NO 917170967 MVA
Adresse	Gjerdrumsvei 10d
Postnr. og poststed	0104 Nydalen
Telefon	22 51 06 00
Telefaks	22 51 06 10
E-post	velux-no@velux.com
Internettadresse	www.velux.no