

## FDV-dokumentasjon

Hjelpesperre EBY  
18 mm karmavstand



### Funksjon

Benyttes ved sammenbygging av 2 eller flere like høye VELUX takvinduer.

### Egenskaper

Hjelpesperren EBY understøtter og fastgjør takvinduene. Samtidig oppnås en lav og ferdig innvendig overgang mellom vinduenes sidekarmer.

Ved EBY W20/W27 er hjelpesperren synlig 89 mm under den innvendige karmen.

Ved EBY W35 er hjelpesperren synlig 109 mm under den innvendige karmen.

Leveres med braketter som fastgjøres mot de horisontale utvekslinger over og under VELUX takvinduer. Medfølgende rull med damptrykkspakning påføres. Dette begrenser boligens damptrykk ut i kald sone.

EBY skal ikke innberegnes i de statiske beregninger for utvekslingen for de gjeldende lokale krav til snø/vindlast. EBY understøtter VELUX takvinduer i en ekstern statisk beregnet utveksling for kombinasjonen.

### Mål

Leveres i 3 standard lengder:

- W20 - 200 cm
- W27 - 270 cm
- W35 - 350 cm

### Materiale

Hjelpesperren EBY leveres i heltre furu.

Lakkert: 3 lag vannbasert akryl klarlakkert furu.

Hvit: Foliert overflate påført hvit vannbasert akrylmaling, farge NCS S 0500-N/RAL 9003.

### Takvinkel

15-90°

### Garanti

10 år